

给水管件 给水管件厂家 博龙管件

产品名称	给水管件 给水管件厂家 博龙管件
公司名称	潍坊博龙管件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市潍城区乐埠山生态经济发展区工业园
联系电话	13666365581 13666365581

产品详情

给水沟槽管件的使用的领域十分大，在加工工艺上也有很多不同的地方，下面就在这个地方多多的认识一下，保证在加工和使用的时候不出现纰漏。

给水沟槽管件利用注塑机在管件内部注入PP或者PE塑料粒子进行加工生产的，是目前应用比较广泛的复合管件，当然应用就不用言说了，它的应用领域是十分广泛的。

衬塑管件主要分为注塑、涂塑、滚塑管件三种。

现在较为流行的两种方法是涂塑或滚塑。它们有时又被人们笼统的称为衬塑管件。但是即便是涂塑和滚塑，二者之间在工艺和使用效果上也有本质的区别。涂塑沟槽管件，给水管件采购，一般是在球墨铸铁沟槽管件内部涂上环氧树脂粉。但是这种管件在工艺上没有热滚塑沟槽管件成熟，因为其内部塑料的附着力不如热滚塑沟槽管件。热滚塑沟槽管件是在沟槽管件内部高温复合冷热水通用PE，粘结力相当牢固，用刀子做破坏性试验就会发现，给水管件厂家，对于通过热滚塑工艺做出来的管件，里面的内衬PE层很难切掉下来。 注塑管件是沟槽管件内部用注塑机注入PP来形成的一种复合管件。

给水管件特点：

1. 具有优良的物理性能
2. 具有的耐腐蚀性能
3. 机械强度与钢管相同

4. 卫生w u毒、不积垢，给水管件生产，不滋生微生物、保证流体品质
5. 耐化学腐蚀、耐土壤和海洋生物腐蚀，耐阴极剥离
6. 安装工艺成熟、方便快捷
7. 耐候性好，适用沙漠、盐碱等苛刻环境
8. 管壁光滑、提高输送效率、使用寿命长

衬塑管件使用小技巧：

使用温度说明：

1. 钢衬聚管 (GSF.PP)的介质工作温度：-20 ~ 105
2. 钢衬聚管 (GSF.PVC)的介质工作温度：-15 ~ 65
3. 钢衬聚乙烯管的介质工作温度：-20 ~ 80
4. 钢衬聚烯烃管 (GSF.PO)的介质工作温度：-15 ~ 110
5. 钢衬聚四氟乙烯管 (GSF.F4)的介质工作温度：-100 ~ 250

建筑给水管件 (PP-R、PVC-U) 是有九十年代国际 l i n g 先水平的新型节能管道产品，具有以下优点
1) 重量轻密度为0.89-0.91g/cm，仅为钢管的十分之一。由于重量轻，给水管件可大大工业降低运输费用和安装的施工强度。
2) 给水管件卫生无毒材料完全由碳、氢两种元素组成，给水管件，给水管件未添加任何有毒的重金属盐稳定剂，材料的卫生性能已经通过国家 q u a n 威部门检测。
3) 耐热性能好当工作水温为70度，软化的温度为140度。

给水管件-给水管件厂家-博龙管件(商家)由潍坊博龙管件制造有限公司提供。潍坊博龙管件制造有限公司 (www.sdwfblon.com) 是山东 潍坊 ,工程机械配件的，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在博龙管件领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创博龙管件更加美好的未来。