

ppr管规格 艾菲力塑胶 ppr管

产品名称	ppr管规格 艾菲力塑胶 ppr管
公司名称	台州艾菲力塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市三门县西区开发区
联系电话	13857609010 13857609010

产品详情

耐腐蚀、使用寿命长、节能节材、轻质高强、环保、施工和维修简便、内壁光滑不结垢是PPR管所具有的优点，今天给大家讲一下关于PPR管安装常识。

ppr管组装前，ppr管安装，先将线路弄好之后，ppr管规格，在地上开槽。水电路的开槽工作应该让人士来操作，虽然看似很基础，但还是存在着技术含量，如果因疏忽导致水管漏水会造成很多的麻烦。

PP-R管除了具有一般塑料管重量轻、耐腐蚀、不结垢、使用寿命长等特点外，还具有以下主要特点：??

??1、无毒、卫生。PP-R的原料分子只有碳、氢元素，没有有害有毒的元素存在，卫生，不仅用于冷热水管道，还可用于纯净饮用水系统。??

??2、保温节能。PP-R管导热系数为0.21w/mk，仅为钢管的1/200。??

??3、较好的耐热性。PP-R管的维卡软化点131.5。高工作温度可达95，可满足建筑给排水规范中热水系统的使用要求。??

??4、使用寿命长。PP-R管在工作温度70，工作压力(P.N)1.0MPa条件下，使用寿命可达50年以上；常温下(20)使用寿命可达100年以上。??

??5、安装方便，ppr管，连接可接。PP-R具有良好的焊接性能，管材、管件可采用热熔和电熔连接，安装方便，接头，ppr管，其连接部位的强度大于管材本身的强度。??

??6、物料可回收利用。PP-R废料经清洁、破碎后回收利用于管材、管件生产。回收料用量不超过总量10%，不影响产品质量。

冷水管和热水管的区别在于管壁的厚度。

冷水管管壁约为2.8-3.5mm，管壁外侧有蓝色标示线；

热水管管壁约为4.2mm，壁侧有红色标示线；

热水管管壁较厚，可替代冷水管使用，但是冷水管是可以顶替热水管。

挑选PPR时，选择外表光滑，标识齐全，配件有防伪标识的。你也可以将其放在温度较高的热水中浸泡，或用火烤，如果软化变形有异味，那么你就可以果断放弃。

有些业主反映自己家中的水管会有漏水、跑水的现象，这是因为在安装冷热水管时，没有用固定环固定好，遇到热胀冷缩这个不可避免的系数时，就会造成接头松动或脱落。

ppr管规格-艾菲力塑胶(在线咨询)-ppr管由台州艾菲力塑胶有限公司提供。台州艾菲力塑胶有限公司为客户提供“塑料制品（不含塑料桶）,橡胶制品（不含橡胶桶）,阀门”等业务，公司拥有“艾菲力,卡弗龙”等品牌，专注于塑料管等行业。，在三门县海游街道统建村（西区开发区）的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：郑志雨。