南平ppr管 艾菲力塑胶 ppr管生产

产品名称	南平ppr管 艾菲力塑胶 ppr管生产
公司名称	台州艾菲力塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市三门县西区开发区
联系电话	13857609010 13857609010

产品详情

PP-R管除了具有一般塑料管重量轻、耐腐蚀、不结垢、使用寿命长等特点外,还具有以下主要特点:??

??1、无毒、卫生。PP-R的原料分子只有碳、氢元素,没有有害有毒的元素存在,卫生,不仅用于冷热水管道,还可用于纯净饮用水系统。??

- ??2、保温节能。PP-R管导热系数为0.21w/mk, 仅为钢管的1/200。??
- ??3、较好的耐热性。PP-R管的维卡软化点131.5 。高工作温度可达95 ,可满足建筑给排水规范中热水系统的使用要求。??
- ??4、使用寿命长。PP-R管在工作温度70 ,工作压力(P.N)1.OMPa条件下,使用寿命可达50年以上;常温下(20)使用寿命可达100年以上。??
- ??5、安装方便,连接可接。PP-R具有良好的焊接性能,管材、管件可采用热熔和电熔连接,安装方便,接头,其连接部位的强度大于管材本身的强度。??
- ??6、物料可回收利用。PP-R废料经清洁、破碎后回收利用于管材、管件生产。回收料用量不超过总量10%, ppr管厂家,不影响产品质量。

管道连接要点

- 1、同种材质的给水聚管及管配件之间,安装应采用热熔连接,安装应使用热熔工具。暗效墙体、地坪面内的管道不得采用丝扣或法兰连接。
- 2、给水聚管与金属管件连接,应采用带金属管件的聚管件作为过渡,该管件与塑料管采用热熔连接,与金属配件或卫生洁具五金配件采用丝们连接。
- 3、热熔连接应按下列步骤进行:
- a.接通热熔以电源,到达工作温度指示灯亮后方能开始操作;
- b. 切割管村,必须使端面表在于管轴线。管材切割一般使用管子剪或管道切削机。必要时可使用锋利的钢锯,ppr管生产,但切割后管材断面应去除毛边和毛刺;
- c. 管村与管件连接端面必须清洁、干燥、无油;
- d.用卡尺和合适的笔在管端测量并标绘出热熔深度。

价格不同,一般PVC价格低于PPR,价格低廉是PVC材料的优势。

PPR管具有重量轻,抗腐蚀性能好、不宜结污垢、使用寿命长的优点。而且PPR管安全无毒,南平p pr管,可以用于冷热水管道,也可以用于饮用水系统中。PPR管温度能在90度中工作,在70 中工作,p pr管规格,使用寿命能达50年以上,而在常温下,其使用寿命更是较长。PPR管的安装非常方便,因为 PPR有很好的焊接性能,无论是热焊接还是电焊机,都非常方便。而且PPR管破碎后的材料是可以回收的,而且还可以在管材、管件生产中作二次使用。

PVC相对要重,耐腐蚀性能优于PPR,但是不耐高温,常用的情况是用于冷水的输送,安装不能热接,只能用PVC胶粘结,冷水输送使用寿命相对较短,管材、管件的废料也可二次使用,应用于其他PVC制品中。

南平ppr管-艾菲力塑胶-ppr管生产由台州艾菲力塑胶有限公司提供。行路致远,砥砺前行。台州艾菲力塑胶有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为塑料管具有竞争力的企业,与您一起飞跃,共同成功!