

南平ppr管 艾菲力塑胶 ppr管生产

产品名称	南平ppr管 艾菲力塑胶 ppr管生产
公司名称	台州艾菲力塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市三门县西区开发区
联系电话	13857609010 13857609010

产品详情

PP-R管除了具有一般塑料管重量轻、耐腐蚀、不结垢、使用寿命长等特点外，还具有以下主要特点：??

??1、无毒、卫生。PP-R的原料分子只有碳、氢元素，没有有害有毒的元素存在，卫生，不仅用于冷热水管道，还可用于纯净饮用水系统。??

??2、保温节能。PP-R管导热系数为0.21w/mk，仅为钢管的1/200。??

??3、较好的耐热性。PP-R管的维卡软化点131.5。高工作温度可达95，可满足建筑给排水规范中热水系统的使用要求。??

??4、使用寿命长。PP-R管在工作温度70，工作压力(P.N)1.0MPa条件下，使用寿命可达50年以上；常温下(20)使用寿命可达100年以上。??

??5、安装方便，连接可接。PP-R具有良好的焊接性能，管材、管件可采用热熔和电熔连接，安装方便，接头，其连接部位的强度大于管材本身的强度。??

??6、物料可回收利用。PP-R废料经清洁、破碎后回收利用于管材、管件生产。回收料用量不超过总量10%，ppr管厂家，不影响产品质量。

ppr管道连接要点

管道连接要点

1、同种材质的给水聚管及管配件之间，安装应采用热熔连接，安装应使用热熔工具。暗敷墙体、地坪面内的管道不得采用丝扣或法兰连接。

2、给水聚管与金属管件连接，应采用带金属管件的聚管件作为过渡，该管件与塑料管采用热熔连接，与金属配件或卫生洁具五金配件采用丝扣连接。

3、热熔连接应按下列步骤进行：

a. 接通热熔机电源，到达工作温度指示灯亮后方能开始操作；

b. 切割管材，必须使端面垂直于管轴线。管材切割一般使用管子剪或管道切削机。必要时可使用锋利的钢锯，但切割后管材断面应去除毛边和毛刺；

c. 管材与管件连接端面必须清洁、干燥、无油；

d. 用卡尺和合适的笔在管端测量并标绘出热熔深度。

价格不同，一般PVC价格低于PPR，价格低廉是PVC材料的优势。

PPR管具有重量轻，抗腐蚀性能好、不宜结污垢、使用寿命长的优点。而且PPR管安全无毒，南平ppr管，可以用于冷热水管道，也可以用于饮用水系统中。PPR管温度能在90度中工作，在70度中工作，ppr管规格，使用寿命能达50年以上，而在常温下，其使用寿命更是较长。PPR管的安装非常方便，因为PPR有很好的焊接性能，无论是热焊接还是电焊机，都非常方便。而且PPR管破碎后的材料是可以回收的，而且还可以在管材、管件生产中作二次使用。

PVC相对要重，耐腐蚀性能优于PPR，但是不耐高温，常用的情况是用于冷水的输送，安装不能热熔，只能用PVC胶粘结，冷水输送使用寿命相对较短，管材、管件的废料也可二次使用，应用于其他PVC制品中。

南平ppr管-艾菲力塑胶-ppr管生产由台州艾菲力塑胶有限公司提供。行路致远，砥砺前行。台州艾菲力塑胶有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑料管具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!