

# 舒城混凝土 安徽宏顺新型建材 预拌混凝土

产品名称	舒城混凝土 安徽宏顺新型建材 预拌混凝土
公司名称	安徽宏顺新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省六安市裕安区韩摆渡镇
联系电话	18105642299 18105642299

## 产品详情

### 混凝土作业条件

### 混凝土作业条件

(1) 浇筑混凝土层段的模板、钢筋、预埋铁件及管线等全部安装完毕，经检查合格，绿色建材混凝土，符合设计要求，并办完隐蔽、预检手续。

(2) 浇筑前应将模板内的垃圾、泥土，舒城混凝土，钢筋上的油污等杂物清理干净，并检查钢筋的水泥砂浆垫块、塑料垫块是否垫好。如使用木模板时应浇水使模板湿润。柱子模板的扫除口应在清除杂物及积水后再封闭。

(3) 浇筑混凝土用架子及走道已支搭完毕，经检查合格

### 梁板浇筑

施工缝位置：沿着次梁方向浇筑楼板，施工缝应留置在次梁跨度的中间三分之一范围内。施工缝的表面应与梁轴线或板面垂直，不得留斜槎。施工缝宜用木板或钢丝网挡牢。

施工缝处须待已浇筑混凝土的抗压强度不小于1.2MPa时，才允许继续浇筑，在继续浇筑混凝土前，施工缝混凝土表面应凿毛，剔除浮动石子，并用水冲洗干净后，先浇一层水泥浆，预拌商品混凝土，然后继续浇筑混凝土，应细致操作振实，使新旧混凝土紧密结合。

安徽宏顺公司主要生产销售商品混凝土、干粉砂浆、加气砖等新型建筑材料，预拌混凝土，公司拥有先进完善的成套实验室仪器设备，雄厚的实验技术力量。

混凝土气泡过多、离析、欠震：

严格控制一次浇筑厚度，同时振捣时严格遵守快插慢拔的要求。振捣时间严格遵守控制混凝土不再沉落和无气泡出现的原则。

麻面：

专人负责模板面清理，脱膜剂涂刷。做到板面干净，脱模剂均匀。控制拆模时间，进行试拆。确保不粘模。

舒城混凝土-安徽宏顺新型建材-预拌混凝土由安徽宏顺新型建材有限公司提供。舒城混凝土-安徽宏顺新型建材-预拌混凝土是安徽宏顺新型建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：曹义山。