

矿用井下超五类双绞网线MHYV 4 × 2

产品名称	矿用井下超五类双绞网线MHYV 4 × 2
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:MHYV 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

矿用通信电缆主要技术性能及指标 20 时导体直流电阻 /km 7/0.28 45 7/0.283钢4铜 73 1/0.8 36.7
固有衰减(800 ~ 1000HZ) dB/km 1.1 1.3 0.95 20 时电缆绝缘线芯绝缘电阻 M .km 3000
线对工作电容(800 ~ 1000HZ) uF/km 0.06 近端串音衰减(800 ~ 1000HZ) dB/500m 70 电感(800 ~ 1000HZ)
uH/km 800 耐交流工频电压 1.5KV/1min通过 直流电阻差 环阻的2% 矿用通信电缆的使用特性
导体的长期允许工作温度-40 ~ +50 ; 平均大相对湿度为 95%(+25 时)
允许附设与安装的温度应不大于-10 小弯曲半径 : MHYV、MHJYV型电缆为电缆外径的10倍 ,
其它型号的电缆为外径的15倍