

PP韩国韩华道达尔HJ730耐热级

产品名称	PP韩国韩华道达尔HJ730耐热级
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PP韩国韩华道达尔 型号:HJ730耐热级 产地:高强度
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

PP韩国韩华道达尔HJ730耐热级 高强度

PP 韩国韩华道达尔 HJ730耐热级

特性：低模糊现象 刚性，高结晶 均聚物 快的成型周期 流动性高 耐刮擦性 耐热性，高热稳定性 硬度高

用途：电器电子生活用品: 电饭煲锅盖 微波炉, 咖啡机、 车用复合树脂: 热渐丁 取暖器

机构评级：FDA 21 CFR 177.1520

形式：粒子

加工方法：注射成型

主要参数：密度：0.91g/cc 熔体流动速率：20g/10 min 收缩率：1.3-1.7% 硬度：105

拉伸屈服强度：42MPa 断裂伸长率：200 % 熔融温度：137

【PP塑料】化学名称：聚丙烯 英文名称:Polypropylene (简称PP)

比重:0.9-0.91克/立方厘米 成型收缩率:1.0-2.5% 成型温度：160-220 。

【成分结构】PP为结晶型高聚物，常用塑料中PP***轻，密度仅为0.91g/cm³（比水小）。通用塑料中，PP的耐热性，其热变形温度为80-100，能在沸水中煮。PP有良好的耐应力开裂性，有很高的弯曲疲劳寿命，俗称“百折胶”。PP的综合性能优于PE料。PP产品质轻、韧性好、耐化学性好。PP的缺点：尺寸精度低、刚性不足、耐候性差、易产生“铜害”，它具有后收缩现象，脱模后，易老化、变脆、易变形。日常生活中，常用的保鲜盒就是由PP材料制成。