

# 面板坝PVC橡胶棒使用方法

产品名称	面板坝PVC橡胶棒使用方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	11.00/米
规格参数	型号:80型 材质:氯丁橡胶 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### (1).面板坝PVC橡胶棒原材料优点：

面板坝PVC橡胶棒的氯丁橡胶分子中含有氯，属于橡胶；所以面板坝PVC橡胶棒的拉伸强度、扯断伸长率、回弹性、撕裂强度等物理机械性能较好，耐热、耐臭氧、耐老化，耐燃，耐油，粘性好。由于面板坝PVC橡胶棒在燃烧时放出能切断火源，有阻燃作用，因此氯丁橡胶的阻燃性在通用橡胶中是更好的。

### (2).面板坝PVC橡胶棒的检测指标：

序号项目单位技术指标检测平均值

1.邵尔A硬度度 $60 \pm 5$ 老化前59老化后63

2.抗拉强度Mpa 12.0 21.2

3.断裂伸长率% 350 509

4.老化系数% 0.85 0.9。

### (3).面板坝PVC橡胶棒止水结构：

面板坝惯例止水结构型式一般选用三道止水,即在表层接缝设置有盖板维护的塑性填料,在接缝中部设置止水带,在接缝底部设置铜止水。工程实践证明,面板坝橡胶棒在施工中很难与混凝土紧密结合,常发作漏水,一起在接缝位移效果下,面板坝PVC橡胶棒接缝中的发生的会集应变较大,一旦损坏,将下降结构的功效,即活动止水型式在结构上是有缺点的。

### (4).面板坝PVC橡胶棒规格型号:

面板坝PVC橡胶棒是氯丁橡胶棒的一种常用的规格，面板坝PVC橡胶棒是以氯丁橡胶为主加与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼、混炼、挤出成型面板坝PVC橡胶棒具有耐老化、耐油、耐磨性、适用于在面板坝的理想材料.面板坝PVC橡胶棒常用规格是 20 40 50 60以及根据客户需求生产多种型号.

#### (5).面板坝PVC橡胶棒使用说明：

面板坝PVC橡胶棒是面板坝常规止水结构型式通常采用三道止水，即在表层接缝设置有盖板保护的塑性嵌缝填料，在接缝中部设置PVC止水带，在接缝底部设置铜止水。工程实践表明，该止水型式中的中部PVC止水带在施工中很难与混凝土紧密结合，常发生漏水；同时在接缝位移作用下，接缝中的PVC止水带产生的集中应变较大，一旦被破坏，将降低止水结构的效用，即流动止水型式在结构上是有缺点的。