

# 大坝用PVC垫片三元乙丙防渗盖片使用要点

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 大坝用PVC垫片三元乙丙防渗盖片使用要点         |
| 公司名称 | 景县百泽工程橡塑有限公司销售部              |
| 价格   | 29.00/米                      |
| 规格参数 | 规格:300x6mm<br>材质:橡塑<br>品牌:剑锋 |
| 公司地址 | 河北省衡水市景县龙华工业园区               |
| 联系电话 | 18703187870                  |

## 产品详情

### 1、大坝用PVC垫片产品介绍：

大坝用PVC垫片、sr防渗保护盖片,它是一种用于保护柔性填料,辅助其发挥止水作用的大坝用PVC垫片。大坝用PVC垫片可用在面板堆石坝,以及各种水电工程大坝伸缩缝及边缝的密封,还包括地下室、人防工程、隧道地铁、涵洞及各种给排水工程的止水密封,使用寿命可达50年以上,施工简单,易于修补。

### 2、大坝用PVC垫片的作用：

大坝用PVC垫片是面板坝密封材料的一种，大坝用PVC垫片也叫sr防渗保护盖片，大坝用PVC垫片地下防水施工现场复杂，接缝施工质量十分重要，大坝用PVC垫片搭接缝满粘，用粘接剂时要充足连续不断，地面和卷材涂胶要均匀一致，不得漏涂，拉直后压实刮平，接缝压实后在接缝边缘再涂刷一层水泥素浆将接缝密封严实，接缝不允许有露底、打皱、翘曲、起空现象。

### 3、大坝用PVC垫片的实用性：

大坝用PVC垫片及其为主的SR柔性封缝防渗技术，具有实用性和可操作性，可对各种混凝土裂缝、层间缝、伸缩缝等进行有针对性的防渗处理。其弹塑性防渗能力，可以适应裂缝未来较大程度的变形，不仅解决了裂缝的现有渗漏问题，而且还能防裂缝未来扩大导致的再渗漏。大坝用PVC垫片是用于面板堆石坝的表层防水橡胶带,一般与牌氯丁橡胶棒、柔性填料(塑料性填料)构成面板堆石坝的重要的防水防渗保护层。

### 4、大坝用PVC垫片施工要点

1.用毛刷涂刷时，要涂刷均匀、用力一致，坑洞沟槽等处要用力抹开，不得有积浆现象。涂刷完后要薄厚均匀，不得有露白现象。以涂刷两遍为宜，每二层施工时，一定要等一层初凝但仍为潮湿状态时涂刷，中间间隔不宜超过24小时。

2.一遍用量为 $0.4 \sim 0.6 \text{ kg/m}^2$ 。总用量可控制在 $0.8 \sim 1.2 \text{ kg/m}^2$ ，但两遍的总用量不得低于 $0.8 \text{ kg/m}^2$ 。

3.涂层在半干状态时，用雾状水喷洒养护，水要干净，水流不能过大，以免破坏涂层，每天养护三遍，24小时后即可进行下道工序。立墙和顶板，每天喷水三遍，养护三天为宜，天气炎热时应多养护几遍。

4.施工后48小时内严禁雨淋、烈日暴晒、霜冻，避免破坏涂层。