

TPU 1185A(德国巴斯夫)

产品名称	TPU 1185A(德国巴斯夫)
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:TPU 1185A 型号:德国巴斯夫 产地:TPU耐水解电缆护套料
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

TPU 1185A(德国巴斯夫)TPU耐水解电缆护套料

典型应用：

- 1.注塑鞋材
- 2.注塑体育用品
- 3.注塑电脑 通讯 电子消费品（3C）
- 4.注塑机械设备
- 5.注塑密封件
- 6.压延
- 7.胶粘剂
- 8.挤出薄膜 片材
- 9.挤出电线 电缆
- 10.共混改性

德国拜耳TPU:8792A.8798A.3685AU.385.390.460.481.5377A.6386A.790385S.250.786.192.260.285.255.2590A.2790A.3055D.345X.355.365X.

3385.345.3491A.359.365.8792A.8798A。 3685AU 372X.385ASX.385SX.786E.487.786E.85784.8792.9370AU.9380A.9665DU.3660DU.588E.64D.8586.9095AU.8590.8659.9392AU.9386A.9662DU.95A.9662DU.B90A.DP9370A.B95A.1485A.3790.6590.DP6386A.DP85085A.U-95A.UH-64D20.8785.89785.9380.

德国巴斯夫TPU:S80A.S95A.1185A.1190A.1195A.685A.690AU.B95A.C59D.C60AW.

C70AW.C80A.C90A.C95A.C98A.S60AW. 72D

.E1160D.95A.ES80A15.S80A.S90A.SP883.D-60D10.ES-90A50.SP9264 .6851AO.9238.B95A52.

德国拜耳：64D，255，3055D，345X，355，359X，365X，372X，385ASX，385SX，487，85784，9370AU，9380A，9665DU，150，3660DU，588E，8586，8590，8659，9095AU，9386A，9392AU，95A，9659DU，9662DU，B90A，B95A，DP83082A，DP9370A，1485A，3790，6590，DP6386A，DP85085A，U-95A，8785，89785，9380

TPU挤出涂覆是将熔融的TPU贴合在基材上的一种生产工艺。TPU粒料在挤出机料筒中经挤压熔融，通过一个板式口模向下压挤出到两个辊筒之间，同时牵引基材入熔融塑化的物料与橡胶加压辊之间。控制加压辊的压力，将塑化的TPU物料与基材贴合在一起，热胶布通过金属辊冷却后，裁边，卷取。

TPU挤出涂覆所用的口模分柔性唇挤板口模和带限流排的柔性挤板口模。口模应使熔料具有良好的熔涂流动性和横向滴流性。中心进料口模的可加热连接套将熔融塑化的物料由挤出机头送至模口。口模连接套与口模应保持相同的温度以保证挤出效果。口模用电阻丝加热筒加热，加热器安置在选定位置的空中，以避免局部过热，从而保证熔料良好的流动性。模唇制成V形，以尽量减少口模与辊之间的缝隙。

。