

增强纤维水泥板

产品名称	增强纤维水泥板
公司名称	重庆观森建材有限公司
价格	35.00/平方
规格参数	绿活:1200*2400 重庆:水泥
公司地址	重庆市江北区北兴路18号10幢28-1 (注册地址)
联系电话	16623336181

产品详情

纤维增强水泥板也叫做水泥压力板，水泥纤维板

，这种板材有几种不同的叫法。板材的原

材料由高标号水泥、石英砂

、纤维、纸浆等等，经

过高温蒸压而形成的一种防水、防火的板材。

随着人们在装修

中对于建材的要求越来越高，纤维增强水泥板

慢慢取代了石膏板

，成为家装行业中，很受欢迎的一种隔断板材。纤维增强水泥板可以用于外墙装饰，安装方法如下。一

、基层处理内墙：尽量用细木工板、九厘板、大芯板或者硅酸钙板

铺满打底并找平，保证在粘贴装饰水泥板前板面清洁。注意：内墙不可用石膏板来做基层，因为石膏板

表面有纸张，无法与水泥板固定。二、板

材安装打胶：使用打胶枪

，工艺：在距离水泥板边距1.5厘米，每隔5厘米左右打点状胶，在胶圈内水平垂直方向，每隔10-15厘米

点状施作。要求基本面和水泥板的施胶面没有灰尘。板面留缝：因装饰水泥板有一定的热胀冷缩、湿胀

干缩的特性弹性，内墙建议留3-5厘米缝隙，外墙5-10厘米缝隙。内墙可选择自然留缝，即在贴板材

之前，在有缝

隙的地方，用灰色或者黑色

涂抹，待干之后再进行贴板。外墙的留缝用不含硅油的中性密封胶（含聚氨酯

成分比较好）进行填缝

，施工的时候，板材边缘需用美纹纸包好。暂

时固定：因胶水

需24-48小

时凝滞期，所以必

须将板材暂时固定在每块板子的四角

，板与板的接缝处用小木方和自攻钉

（直径3毫米左右，长度25毫米）暂时固定，以免板材翘起或者移位，因各地气温迥异，尽量在48小时之后

后将木方取下。