

检查井砌块砖如何砌筑圆形检查井

产品名称	检查井砌块砖如何砌筑圆形检查井
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.00/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

检查井砌块砖如何砌筑圆形检查井，

7.2施工工艺要点

(1) 系统各部件的型号、规格及安装位置应严格执行设计要求。安装工艺应严格执行国家现行有关标准规定。

(2) 系统管网安装完毕后，应对其进行严格的水压强度试验、水压严密性试验和冲洗。

(3) 喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行，喷头安装时不得对其进行拆装、改动和附加任何装饰涂层。

(1) 管道穿越水池池壁时，预埋刚性防水套管（A型），做法详《防水套管》（02S404）图集。

(2) 管道穿建筑外墙时，设置预留孔或预埋普通钢管，采用沥青油麻柔性封堵材料进行封堵，避免因沉降导致管道开裂渗漏。

(3) 材料要求：

，刚性防水套管采用钢管；

第二，刚性接口水泥宜采用42.5号水泥；

第三，石棉应采用机选4F级温石棉；

第四，油麻应采用纤维较长、无皮质、清洁、松软、富有韧性的油麻；

第五，石棉水泥应在填打之前拌和，重量比为石棉30%，水泥70%，水灰比不宜超过0.20.

(4) 防水套管与止水翼环焊缝必须满焊严密，套管内的填料必须振捣密实。

(5) 防水套管与大气接触的表面，涂防锈底漆2遍（包括樟丹或冷底子油），面漆2遍。

(6) 池壁外或建筑物内外管道穿墙处设置不锈钢法兰封口罩，用膨胀螺栓固定，封口罩与管道及池壁、建筑物外墙等接触部分用密封胶封堵。

(7) 穿墙套管施工满足《给排水管道工程施工及验收规范》（GB52008）的要求。