

消防救援/消防救生/洗消/公众洗消站

产品名称	消防救援/消防救生/洗消/公众洗消站
公司名称	山东普洛斯安全科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:普洛斯 型号:PLS-TL30P 产地:山东
公司地址	山东省日照市东港区日照街道小古城村村委会东南方向300米同地址企业2
联系电话	18106337119

产品详情

产品描述：

对受到有毒物质污染的人体进行喷淋洗消，也可做临时会议室、指挥部、紧急救护场所等。全套面积30m²。包括：洗消帐篷、电动充排气泵、洗消供水泵、洗消排污泵、洗消水加热器、洗消液均混罐、暖风发生器、自升式水囊、喷淋系统、洗消废水回收袋等，各部件之间采用模块化装配与设计，可以快速的组建整套系统，组建时间不超过10分钟

技术参数：

帐篷：采用PVC材质，面积：30m²；包装于一个携带包内。充气时间小于3分钟，在进行充气展开后帐篷内部可分为更衣区、洗消喷淋区、烘干区。面积30m²。帐篷内部安装了洗消喷淋系统、进排水系统、照明系统。充气量：5400升,框架材料：PVC气柱，帐篷内供人员进行洗消喷淋，双通道设计。喷淋区设有药剂喷淋头6个及清水淋浴头2个，两路喷淋系统配合洗消水加热器独立运行。帐篷折叠后尺寸约为：700X700X1100MM

电动充排气泵：用于帐篷的快速充气，方便帐篷的打开和收起。电压：230V，功率：1200W压力：2.8-10psi；重量：520g。

洗消供水泵：用于在野外无人工水源的情况下采集自然水源。可为洗消帐篷内的喷淋设备提供持续不断的水源，电机机功率0.75千瓦，电压230V，流量2500-3500L/H小时，供水压力2-6巴。无水流供应时供水

泵自动停止，温度过高时安全阀自动停止

洗消排污泵：将洗消后的废水通过排污泵集中收集，然后转运处理。外壳材质：耐腐蚀PVC,电压：220V
扬程：7m 流量：13.5M/H 尺寸：15X15X26CM（长宽
高），自带5米排液管及2卡式快接，

洗消液均混罐:通过水流的虹吸功能直接跟水配比形成配比液。比例范围：0.4%-4%，流量范围：20-2500
升/小时,水流温度：4度-30度,工作水压：0.2-3公斤，进出水口径：32mm/25mm,水力驱动，无需电力。流
动水流推动活塞。精确的按比例增加药液。只要有水流通过就能一直按比例添加,比例保持恒定。进出口
两端自带软管与2卡式快速接头，可与帐篷的药剂喷淋系相连

洗消水加热器:采用燃油加热方式，实现了洗消水快速升温的功能。可调节温度范围高至55℃，用于给洗
消水加温,提供帐篷内冲淋用热水。工作压力：60bar，流量：15~35L/MIN，燃油标号：0#或以下柴油，
油耗：3L/H，发热功率：89KW，电压：230V，电机功率：2.2KW，整机尺寸：小于800×580×1100mm
，重量：约98KG。

暖风发生器（配温控仪）：可有效对帐篷内供暖。自带温控仪，可自由设定温度。提供帐篷内适当的温
度，有效供暖面积20-30m²,功率20KW.尺寸：810X360X380mm

自升式水囊：用于盛装清水，一个排水阀。容量：1吨 材质：PVC

洗消废水回收袋：用于收集消防用水，洗消废水，化学物质，油料等危险液体，配备进出水口，进水口
能与排污泵快速连接使用。安全阀门方便废水的回收与排放，容量250L。