

# 杭州本研方形横流式冷却塔 闭式不锈钢冷却塔 型号齐全

产品名称	杭州本研方形横流式冷却塔 闭式不锈钢冷却塔 型号齐全
公司名称	苏州能研冷却设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:本研 规格:100t 产地:上海
公司地址	万创坊207
联系电话	15692188928

## 产品详情

不锈钢闭式冷却塔 江浙沪包邮冷却塔圆形塔简介：圆形冷却塔是利用空气同水的接触（直接或间接）来冷却水的设备。是以水为循环冷却剂，从一系统中吸收热量并排放至大气中，从而降低塔内循环水的温度，制造冷却水可循环使用的设备。随着冷却塔行业不断发展，越来越多的行业和企业运用到了冷却塔，也有很多企业进入到了冷却塔行业并发展。

不锈钢闭式冷却塔 江浙沪包邮冷却塔设计特点：

圆形逆流式冷却塔，采用瓶颈型设计，迎风量少，冷却塔组件精心设计制造，结构轻盈，组装容易，坚固耐用，冷却塔性能皆经测试，效果高。

不锈钢闭式冷却塔 江浙沪包邮冷却塔本体和水盘：

采用玻璃纤维增强塑胶（F.R.P）材质。F.R.P是用进口耐水性树脂与无碱玻璃纤维毯制造，浸润性好，含胶量高，强度高，本体表面可连镜面并防紫外线的特点，保持常年不褐色，不老化。

不锈钢闭式冷却塔 江浙沪包邮冷却塔风扇：

采用多叶轴流式风扇设计，铝合金铸造，并经平衡校正，运转平衡肃静、噪音低、叶片角度为可调式，可依需要风量调整风扇叶片角度，发挥排风效果，节约能耗；

不锈钢闭式冷却塔 江浙沪包邮冷却塔传动装置：

小型冷却塔采用低噪音马达直接传动，大型冷却塔用B型皮带减速器，运转静肃,不受水汽，阳光的影响，保养简便，费用低。

不锈钢闭式冷却塔 江浙沪包邮冷却塔散水装置：

高性能自动旋转散水装置，自动旋转喷头采用强化塑胶或合金铸造，压力低、损失少、散水均匀，热交换率。

不锈钢闭式冷却塔 江浙沪包邮冷却塔散热材：

标准型和低噪音型冷却塔均采用硬质PVC散热材，可耐温度达到55 不变形，具有耐老化，抗腐蚀效果。PVC表面经特殊加工波浪与花纹状，散热面积大，效果更好。散热材均为厂内加工成型，组装方便，且易保养。高温型冷却塔采用可耐高温之PP材质，表面经特殊加工成波浪与花纹状，散热材之间距大，不易积垢阻塞，可克服循环水质不佳之问题。

不锈钢闭式冷却塔 江浙沪包邮冷却塔铁制组件：

冷却塔之特制组件，全部经热浸镀锌防锈处理，提高了温热循环条件下的抗腐蚀能力，使用寿命更长。

玻璃钢冷却塔由冷却塔体、风机组件、电机组件、深水盘、溅水装置、布水装置、管道系统、支架、供货零部件间的连接紧固件、密封垫片及所有必需的零件和材料组成。

不锈钢闭式冷却塔 江浙沪包邮冷却塔分类：

- 一、按通风方式分有自然通风冷却塔、机械通风冷却塔、混合通风冷却塔。
- 二、按热水和空气的接触方式分有湿式冷却塔、干式冷却塔、干湿式冷却塔。
- 三、按热水和空气的流动方向分有逆流式冷却塔、横流（交流）式冷却塔、混流式冷却塔。
- 四、按用途分一般空调用冷却塔、工业用冷却塔、高温型冷却塔。
- 五、按噪声级别分为普通型冷却塔、低噪型冷却塔、超低噪型冷却塔、超静音型冷却塔。
- 六、其他如喷流式冷却塔、无风机冷却塔、双曲线冷却塔等。
- 七、按玻璃钢冷却塔的外形分为圆型玻璃钢冷却塔和方型玻璃钢冷却塔。

不锈钢闭式冷却塔 江浙沪包邮冷却塔技术参数：

一、技术参数/Cooling Tower Specification      规格/型号:      BY-R-250T

项目名称	参数	单位	数值	备注
基本参数	冷却水循环量	m <sup>3</sup> /h	180	
	环境干球温度		31	
	环境湿球温度		28	
	大气压力	Pa	99400	
	进水温度/出水温度		37 /32	
	温度差		5	
	逼近度		5	
	冷却能力	kcal/h	900000	
	电源	PV	3 /380V/50HZ	
	噪音值	dBA	72	距离水塔15米

风机参数	水质要求	PH值	6~8
	飞水损失		0.002%
	蒸发损失		0.82%
	补充水量	m <sup>3</sup> /h	1.1%
	净重/运行重量	kg	930/3650
	风扇型式		Y
	风叶直径	mm	1750
	叶片数量	Pcs	4
	风量	m <sup>3</sup> /h	105000
	风扇转速	rmp	560
主要尺寸	电机功率	P/kw	7.5P/5.5kw-4
	电机型式		轴流式
	传动方式		直接传动
	防护等级		IP55/F
	直径 × 高	mm	3800*2650
	进水管尺寸	DN	150
	出水管尺寸	DN	150
	补水管尺寸	DN	40
	排水管尺寸	DN	50
	溢水管尺寸	DN	50
主要材质	外壳		玻璃钢
	水盘、水缸		玻璃钢
	电机		户外型
	风叶		铝合金
	填料		PVC
	布水器		铝合金
	布水管		PVC
	中心管		PVC
	围风网		PVC
	框加/电机架	热镀锌钢	

1.设计工况：进水温度-T1=37 出水温度-T2=32 湿球温度-WBT=28 水降温-TS-5 ,大气压力-P=99400Pa

不锈钢闭式冷却塔 江浙沪包邮冷却塔工程案例展示：