QY-GB型钢板丁基腻子止水带规范

| 产品名称 | QY-GB型钢板丁基腻子止水带规范 |
|------|------------------------------|
| 公司名称 | 景县百泽工程橡塑有限公司销售部 |
| 价格 | 19.00/米 |
| 规格参数 | 规格:300x6mm 标准:国标 品牌:剑锋 |
| 公司地址 | 河北省衡水市景县龙华工业园区 |
| 联系电话 | 18703187870 |

产品详情

(1).钢板丁基腻子止水带常用规格:

钢板丁基腻子止水带是近来年新兴起的一种止水带产品,又称为:钢板腻子橡胶止水带、钢板腻子止水带、镀锌钢板腻子止水带,钢板丁基腻子止水带规格为:200*6、300*6、350*6、400*8等规格。钢板丁基腻子止水带主要应用范围:隧道、地铁、堤坝、涵洞、水利水电工程中施工缝、高层建筑地下室、地下停车场等主要工程施工缝。

(2).钢板丁基腻子止水带产品概述:

钢板丁基腻子止水带是公司新增的钢板丁基腻子止水带系列,钢板丁基腻子止水带也叫钢板腻子止水带,钢板腻子橡胶止水带,钢板丁基腻子止水带是我公司按照行业现行标准生产,止水效果很好。我公司生产的钢板丁基腻子止水带产品质量好,生产技术过关。钢板丁基腻子止水带止水带的价格取决于生产产品的各个环节,我公司能很好的控制产品生产成本,减少浪费,为客户提供价格合理、质量好的产品。

(3).钢板丁基腻子止水带性能特点:

钢板丁基腻子止水带的中间橡胶体在结构变形时被压缩、拉伸、变形,而起到密封止水作用;镀锌钢带与混凝土有着粘附性,不易脱落和松动,使钢板丁基腻子止水带能承受较大的拉力和扭力。钢板丁基腻子止水带在施工中由于混凝土浇筑时的巨大振动力和不易固定,会使普通橡胶止水带产生移位、扯离、扭转而出现松动和脱落,以致在水压较大的情况下会产生渗漏现象,而采用钢板丁基腻子止水带时,由于钢带与混凝土、钢带与橡胶之间不会产生新的渗漏缝。

- (4).钢板丁基腻子止水带工程环境保护措施:
- 1、钢板丁基腻子止水带随进随卸,按规定堆放,保护现场整洁。

- 2、在钢板丁基腻子止水带工程进行期间,一切因完成所负责工程引致之垃圾,废弃物料等,垃圾及废物及时收集堆放于总承包单位指定的地点或堆放于垃圾场。
- 3、防止钢板丁基腻子止水带施工噪音污染,尽量减少施工噪音,对电刨,电锯等机械尽可能安装在避音的位置。

(5).钢板丁基腻子止水带施工规范:

施工时用对拉螺栓做水平支撑架,确保钢板丁基腻子止水带的垂直度及高程满足设计及规范要求;混凝土浇筑完毕后要及时清理钢板丁基腻子止水带上部被混凝土污染部分,防止上部混凝土浇筑时与钢板结合不好;下部施工完毕后,尽早凿毛清理,确保上部施工时混凝土能良好的结合;浇筑上部混凝土前,应用水枪冲洗底部混凝土,清理上部结构施工时散落的灰渣等污染物,在浇筑上部结构混凝土时,首层应该先浇筑2cm左右厚度的同等标号砂浆,一方面润湿先期施工的混凝土表层,起到良好的结合层的作用,另一方面来检查模板支护情况,确保构筑物外观尺寸符合设计及规范要求。