

坐垫、脚垫模切冲型下料机（ ）

产品名称	坐垫、脚垫模切冲型下料机（ ）
公司名称	盐城市智成机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:四柱裁断机 品牌:智成 型号:zc--509
公司地址	中国江苏盐城市市经济开发区河滨路6号
联系电话	86-0515-8285080 18651550186

产品详情

类型	四柱裁断机	品牌	智成
型号	zc--509	主电机功率	4 (kw)
裁断力	50 (T)	上速度	0.18 (mm/s)
下速度	0.18 (mm/s)	裁断面积	1600 × 800 (mm ²)
工作台尺寸	1600 × 800 (mm)	上压板至工作台距离	185 (mm)
冲程调节范围	135		

优良的产品品质，合理的定位价格，周到的售后服务是我们不变的承若。

服务热线：13615166898 葛桂华

友情提醒：精密四柱一律都要按国家标准进行精密平衡测试，我公司有专门的仪器给机器进行精密平衡测试，测试机器裁断的四个点都在同一位置，确保了裁断后产品的精确度。所以建议厂家买机器时尽量到公司先来考察一下，以便买到优质的产品。

主要特点:

- 1.精密四柱双油缸，双平衡连杆机构，使裁断深度均匀。
- 2.压力稳定，不会有裁不断及毛边现象，因裁断平衡精确，可以确保裁断板的使用寿命。
- 3.本机所有润滑系统都由液压系统供润滑，减少磨损，更加延长机器使用寿命。
- 4.当上压板快速下压到裁断刀模进行裁断作业时会自动慢切，使裁断物上下之间没有尺寸误差。
- 5.本机在设计时优化结构，让使用者无机器漏油之虑。
- 6.由于电机、油泵外置，其通风冷却条件好，运行安全，寿命长。 7.刀模设定快捷准确，简单易学。

8.电机功率小，能耗低。

9.外壳采用q235国标材料用二氧化碳焊接，避免了焊接时变形现象【很多小厂采用废旧船板或非标钢材普通焊机焊接，图便宜】。

10.精密四柱采用45#国标圆钢调质处理，表面镀硬铬磨加工而成【很少有厂家进行调质处理】。

11.机器表面采用高温静电喷涂（烤漆），避免了以后的变形现象，不采用传统的人工喷漆【高温静电喷涂时所产生变形现象本公司在数控龙门铣床上二次加工，很多厂家没有数控龙门铣床不可能二次加工，平整度很难达到】。

12.机器尺寸大小可定做。

裁断机主要配置：

名称	备注
型号	zc-509
接触器	韩国lg
热继电器	韩国lg
按钮	台湾天得
行程开关	台湾天得
电磁阀	台湾全懋
油泵	海特克
马达	国产

规格：

最大冲裁力	300kn400kn 40kn 50kn 60kn80kn							
电机功率:	2.2kw 3kw 3kw 4kw5.5kw 7.5kw							
冲程调节范围	500-180mm							
工作台尺寸	1600*550mm1600*610mm1600*710mm1600*810mm1600*810mm1600*910mm							
整机重量	2500kg3000kg 3300kg 4000kg 4200kg5800kg							
最大裁断力	350kg	400kg	400kg	500kg	600kg	800kn	1000kn	1500kn
上压板至工作台面距离	50-180mm	50-180mm	50-180mm	50-230mm	50-230mm	50-230mm	50-230mm	50-230mm
工作台面积	540x1600	610 × 160	710 × 160	800 × 160	810 × 16	900 × 1600	910 × 1600	1000 × 1600

		0mm	0mm	0mm	00mm	mm	mm	mm
电机功率	2.2kw	3kw	3kw	4kw	4kw	5.5kw	7.5kw	7.5kw
整机重量	2000kg	2300kg	2500kg	4100kg	4500kg	5200kg	5800kg	7500kg
机器价格	25000元	28000元	30000元	48000元	51800元	88000元	118000元	148000

友情提醒：精密四柱一律都要按国家标准进行精密平衡测试，我公司有专门的仪器给机器进行精密平衡测试，测试机器裁断的四个点都在同一位置，确保了裁断后产品的精确度。所以建议厂家买机器时尽量到公司先来考察一下，以便买到优质的产品。

主要特点:

- 1.精密四柱双油缸，双平衡连杆机构，使裁断深度均匀。
- 2.压力稳定，不会有裁不断及毛边现象，因裁断平衡精确，可以确保裁断板的使用寿命。
- 3.本机所有润滑系统都由液压系统供润滑，减少磨损，更加延长机器使用寿命。
- 4.当上压板快速下压到裁断刀模进行裁断作业时会自动慢切，使裁断物上下之间没有尺寸误差。
- 5.本机在设计时优化结构，让使用者无机器漏油之虑。
- 6.由于电机、油泵外置，其通风冷却条件好，运行安全，寿命长。 7.刀模设定快捷准确，简单易学。
- 8.电机功率小，能耗低。
- 9.外壳采用q235国标材料用二氧化碳焊接，避免了焊接时变形现象【很多小厂采用废旧船板或非标钢材普通焊机焊接，图便宜】。
- 10.精密四柱采用45#国标圆钢调质处理，表面镀硬铬磨加工而成【很少有厂家进行调质处理】。
- 11.机器表面采用高温静电喷涂（烤漆），避免了以后的变形现象，不采用传统的人工喷漆【高温静电喷涂时所产生变形现象本公司在数控龙门铣床上二次加工，很多厂家没有数控龙门铣床不可能二次加工，平整度很难达到】。
- 12.机器尺寸大小可定做。

裁断机主要配置：名称备注型号zc-509接触器韩国lg热继电器韩国lg按钮台湾天得行程开关台湾天得电磁阀台湾全懋油泵海特克马达国产

规格：

最大冲裁力

300kn400kn 40kn 50kn 60kn80kn

电机功率:

2.2kw 3kw 3kw 4kw5.5kw 7.5kw

冲程调节范围

500-180mm

工作台尺寸

1600*550mm 1600*610mm 1600*710mm 1600*810mm 1600*810mm 1600*910mm

整机重量

2500kg 3000kg 3300kg 4000kg 4200kg 5800kg

最大裁断力 350kg 400kg 400kg 500kg 600kg 800kn 1000kn 1500kn 上压板至工作台面距离 50-180mm 50-180mm 50-180mm 50-230mm 50-230mm 50-230mm 50-230mm 50-230mm 工作台面积 540x1600 610 × 1600mm 710 × 1600mm 800 × 1600mm 810 × 1600mm 900 × 1600mm 910 × 1600mm 1000 × 1600mm 电机功率 2.2kw 3kw 3kw 4kw 4kw 5.5kw 7.5kw 7.5kw 整机重量 2000kg 2300kg 2500kg 4100kg 4500kg 5200kg 5800kg 7500kg 机器价格 25000元 28000元 30000元 48000元 51800元 88000元 118000元 148000元