箱包、皮革下料机（） 四柱裁断机

产品名称	箱包、皮革下料机（） 四柱裁断机
公司名称	盐城市智成机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:四柱裁断机 品牌:智成 型号:ZC--509
公司地址	中国江苏盐城市市经济开发区河滨路6号
联系电话	86-0515-8285080 18651550186

产品详情

类型	四柱裁断机	品牌	智成
型号	ZC--509	主电机功率	3（kw）
裁断力	40（T）	上速度	0.18（mm/s）
下速度	0.18（mm/s）	裁断面积	1600×610（mm2）
工作台尺寸	1600×610（mm）	上压板至工作台距离	185（mm）
冲程调节范围	135		

精密四柱自动平衡下料机:国内规模最大的精品裁断机制造批发商，注册资金1251.8万元。货到时经压力测试仪现场测试压力，以防个别厂家假冒（以小吨位冒充大吨位）。精密四柱一律都要按国家标准进行精密平衡测试，我公司有专门的仪器给机器进行精密平衡测试，测试机器裁断的四个点都在同一位置，确保了裁断后产品的精确度。有情提醒：最好到厂家考察比较后订购。以免延误生产。

特点:

1.精密四柱双油缸，双平衡连杆机构，使裁断深度均匀。

2.压力稳定，不会有裁不断及毛边现象，因裁断平衡精确，可以确保裁断板的使用寿命。
3.本机所有润滑系统都由液压系统供润滑，减少磨损，更加延长机器使用寿命。
4.当上压板快速下压到裁断刀模进行裁断作业时会自动慢切，使裁断物上下之间没有尺寸误差。
5.本机在设计时优化结构，让使用者无机器漏油之虑。
6.由于电机、油泵外置，其通风冷却条件好，运行安全，寿命长。 7.刀模设定快捷准确，简单易学。
8.电机功率小，能耗低。

主要配置：

1.外壳采用q235国家标准材料用二氧化碳焊接，避免了变形现象。

2.四柱采用45#圆钢调质处理，表面镀硬磨加工制成。

3.所有开关采用台湾天得产品。

4.马达控制采用lg产品。

5.液压元件采用台湾全懋产品。

6.ip电路板为日本生产。

7.50吨以上油泵采用海特克低噪音油泵。

8.密封元件采用英国或者日本材料。

9.表面静电喷涂，不采用传统的喷漆。

优良的产品品质，合理的定位价格，周到的售后服务是我们不变的承若。

服务热线：13615166898 葛桂华

友情提醒：精密四柱一律都要按国家标准进行精密平衡测试，我公司有专门的仪器给机器进行精密平衡测试，测试机器裁断的四个点都在同一位置，确保了裁断后产品的精确度。所以建议厂家买机器时尽量到公司先来考察一下，以便买到优质的产品。

主要特点:

1.精密四柱双油缸，双平衡连杆机构，使裁断深度均匀。

2.压力稳定，不会有裁不断及毛边现象，因裁断平衡精确，可以确保裁断板的使用寿命。
3.本机所有润滑系统都由液压系统供润滑，减少磨损，更加延长机器使用寿命。
4.当上压板快速下压到裁断刀模进行裁断作业时会自动慢切，使裁断物上下之间没有尺寸误差。
5.本机在设计时优化结构，让使用者无机器漏油之虑。
6.由于电机、油泵外置，其通风冷却条件好，运行安全，寿命长。 7.刀模设定快捷准确，简单易学。
8.电机功率小，能耗低。

9.外壳采用q235国标材料用二氧化碳焊接，避免了焊接时变形现象【很多小厂采用废旧船板或非标钢材普通焊机焊接，图便宜】。

10.精密四柱采用45#国标圆钢调质处理，表面镀硬鍇磨加工而成【很少有厂家进行调质处理】。

11.机器表面采用高温静电喷涂（烤漆），避免了以后的变形现象，不采用传统的人工喷漆【高温静电喷涂时所产生变形现象本公司在数控龙门铣床上二次加工，很多厂家没有数控龙门铣床不可能二次加工，平整度很难达到】。

12.机器尺寸大小可定做。

裁断机主要配置：	
名称	备注
型号	zc-509
接触器	韩国lg
热继电器	韩国lg
按钮	台湾天得
行程开关	台湾天得
电磁阀	台湾全懋
油泵	海特克
马达	国产

最大裁断力	350kg	400kg	400kg	500kg	600kg	800kn	1000kn	1500kn
上压板至工作台面距离	50-180mm	50-180mm	50-180mm	50-230mm	50-230mm	50-230mm	50-230mm	50-230mm
工作台面积	540x1600	610×1600mm	710×1600mm	800×1600mm	810×1600mm	900×1600mm	910×1600mm	1000×1600mm
电机功率	2.2kw	3kw	3kw	4kw	4kw	5.5kw	7.5kw	7.5kw
整机重量	2000kg	2300kg	2500kg	4100kg	4500kg	5200kg	5800kg	7500kg
机器价格	25000元	28000元	30000元	48000元	51800元	88000元	118000元	148000

最大裁断力

300kg

400kg

400kg

500kg

600kg

800kn

1000kn

1500kn

上压板至工作台面距离

50-160mm

50-160mm

50-160mm

50-195mm

55-200mm

50-200mm

50-200mm

50-200mm

工作台面积

530x1600

610×1600mm610×1220mm

710×1600mm710×1220mm

800×1600mm800×1220mm

810×1600mm810×1220mm

900×1600mm900×1220mm

910×1600mm910×1220mm

1000×1600mm1000×1220mm

电机功率

2.2kw

3kw

3kw

4kw

4kw

5.5kw

7.5kw

7.5kw

整机重量

2000kg

2300kg

2500kg

4100kg

4500kg

5200kg

5800kg

7500kg

机器价格

25000元

28000元

30000元

48000元

51800元

88000元

118000元

148000元

公司承诺：本产品二年内如有故障，电话告知24小时内上门免费保修(人为及易损件除外)。终身维护厂价供应零配件。