

PBG屏蔽式管道泵-矾泉泵业

产品名称	PBG屏蔽式管道泵-矾泉泵业
公司名称	上海矾泉泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇曹黎路
联系电话	13757870860

产品详情

PBG屏蔽式管道泵（概述）：

[PBG屏蔽式管道泵](#)

，吸取国际上屏蔽泵设计及制造的先进技术，将电机的屏蔽技术应用于流体输送领域，为适应国内市场需求而Z新推出的系列化新产品。

屏蔽式管道泵系列性能参数基本符合国际标准ISO2858及国家标准JB/T6878. 2-93的规定。具有设计规范，通用化程度高，结构合理，性能稳定，运转低噪音，无振动等显著特点，是替代常规卧式离心泵，立式管道泵的理想产品。

全系列共有67个品种，184个规格，其性能范围:流量6.3-1080m³/n, 扬程12.5-125m, 配用电机功率0.37-160kW,转速1450r/min和2900r/min

PBG屏蔽式管道泵（型号意义）：

PBG屏蔽式管道泵（主要特点）：

1、泵结构紧凑，机泵一体化，体积小。其立式结构具有安装占地面积小，运行平稳，安装无需调整。

2、泵进出口设计成规格相同法兰，且位于同一中心线上，可象阀门一样直接安装在管路上，且中心低便于管道布置，安装特别方便。

3、泵与电机同轴，轴向尺寸短，使泵运行更加平稳，噪音低。

4、取消传统轴封方式，避免了输送介质的外泄，因此具有完全无泄漏的显著特点。

5、用滑动轴承替代常规电机滚动轴承，使泵具有运行特别平稳，振动噪音极低。

6、安装检修方便，无需拆动管路系统，只要拆下连接体螺母即可抽出全部转子部件进行检查和维修。

7、可根据使用要求即流量和扬程的需要进行泵的串、并联运行方式。

PBG屏蔽式管道泵（主要用途）：

1、普通型供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用。介质使用温度不超过80C，适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套。特别适用对振动、噪音要求较高的场合，如地下泵房、空调制冷系统等。

2、热水型主要供输送温度不超过160C不含固体颗粒的软水之用，适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆、饭店、浴室、锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统循环等场合。

3、防腐型供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门。

PBG屏蔽式管道泵（工作条件）：

1、介质必须为软水、稀薄、不凝固、非易燃、不含固体颗粒及纤维的流体。

2、介质温度普通型为80 ° C，热水型为160C。

3、一般情况下系统工作压力不超过1.2MPa,进口压力不小于0.5MPa，特殊场合应事先与生产厂家联系。

4、环境温度不超过40C，相对湿度不超过95%。