

检查井砌块砖砌井图集

产品名称	检查井砌块砖砌井图集
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.00/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

检查井砌块砖砌井图集，砌筑井室结构示意图井身砌筑时采用摆砖定位筒施工,摆砖定位筒的下部夹砖固定板置于已砌筑好的砖上,摆砖置于内圈定位环板及外圈定位环板间的空隙内,并通过定位楔定位,待1层砖摆施工完成后旋转定位楔并抹浆,由于摆砖定位筒设有内外圈挡浆板,因此浆液不会外流,施工时在井身上设置踏步,并在踏步上部设置脚窝,便于工人后期的爬梯行走,对于井身外侧抹浆采用喇叭口外侧抹浆筒,井身内侧抹浆采用上收口内侧抹浆筒,通过抹浆筒完成井身内外侧抹浆施工,可提高抹浆施工效率,同时节约人力资源。

检查井砌块砖砌井图集，砌筑井室加强型井盖施工技术是在井身端部设置加强型井盖调整段,调整井身施工时,在其内设置钢筋网片加筋、钢筋网片间设置立体筋架,同时在井身内外侧设置内外侧环箍,对内部混凝土提供套箍效应,可提高井身强度。加强型井盖调整段底部设置抗剪力键,抗剪力键内设置井身直筋,可提高井室的整体稳定性。砌筑井室加强型井盖结构如图3所示。2.4井圈定型化吊模施工技术井圈施工时采用分离式内模支模,模板支设后设置内模松紧式撑杆及内模整体式环形撑,分离式内模底部设置内模防坠落底板,防止上部施工时杂物落入检查井,同时在分离式内模上设置限位环板,并用内模环形顶紧模板,防止出现漏浆问题。