

浙江航坤 工程塑料防爆防腐操作箱，现场防爆防腐操作柱定做

产品名称	浙江航坤 工程塑料防爆防腐操作箱，现场防爆防腐操作柱定做
公司名称	浙江航坤防爆电器有限公司
价格	230.00/台
规格参数	浙江航坤防爆:220V-380
公司地址	浙江省乐清市柳市镇刘宅村（注册地址）
联系电话	15067873907 18368770114

产品详情

工程塑料防爆防腐操作箱，现场防爆防腐操作柱定做

防爆防腐操作箱 规格齐全厂家生产航坤防爆电器有限公司为您提供！

温馨提示：防爆箱不能只看重价格，而且着重产品质量，现在很多客户对价格看重的比例比质量要多一些，然后这样的思想是错误的，防爆产品非普通产品，对于危险电气场所与工厂场所的设备起到安全保护作用，同时质量好的产品随着时间的考验下也是非常可观的，现在很多防爆产品用1年之内会出现壳体表面防腐漆掉落，壳体出现问题.这些是劣质产品的特性。

工程塑料防爆防腐操作箱，现场防爆防腐操作柱定做产品特点：

- 1、外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂模压而成或采用不锈钢成形。
- 2、本产品采用曲路密封结构，直接用紧固件，具有良好的防水防尘性能。
- 3、本系产品适用于交流50HZ，电压小于380V，直流至400V以下，电流10A以内的

控制电路中，作为工作现场中电动机的起停、控制转换、信号切换、仪表计量显示等

之用。

- 4、内装元件主要有：转换开关、按钮、电流表、指示灯等

适用环境：1、环境温度-25°至55°

2、强酸、强碱、盐、氨、氯离子腐蚀，多水、多尘、潮湿等环境。

3、广泛应用于石油、化工、码头、食品、制药、军工等工厂企业。

工程塑料防爆防腐操作箱，现场防爆防腐操作柱定做技术参数

防爆标志：ExdeIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

总开关电流：10A—800A；分开关电流：1A—630A；

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

本公司还有更多产品防爆防腐箱，防爆防腐接线箱，防爆防腐操作箱防爆防腐箱，防爆防腐接线箱，防

爆防腐操作

相关产品：防爆防腐操作柱，现场防爆防腐操作柱