

定制实木复合门厂生产简约生态门室内宿舍门学校门办公室工程木门

产品名称	定制实木复合门厂生产简约生态门室内宿舍门学校门办公室工程木门
公司名称	广州材富全屋定制有限公司
价格	750.00/套
规格参数	品牌:材富 材料:实木高密度板复合 规格:2100*900*150
公司地址	广州市白云区太和大源北路30号
联系电话	14739176889

产品详情

使用生态门的注意事项

炎热夏天家里的生态门到了一个难以承受的季节，热胀冷缩，狂风暴雨，防止室生态门长时间在水中浸泡，生态门容

易发生变形，产生开裂、变形、和漆皮褪落的现象。防止强用力磕碰门框和门扇表面。

据了解，木材在生长的过程中材质的疏密程度不均，在安装和使用时，由于天气的变化，门面上涂盖的漆面阻碍了

空气进入木材纤维内部，木材就会在潮湿的空气中受到侵蚀，再受到外力挤压变形、开裂。一般厂家都会采用高温高压

烘干的方法，使木材不变形，不腐烂。从而达到防水防潮的特性。另外涂四遍底漆三遍面漆的工艺，可以保证漆面的光

滑和避免塌陷，从而保证生态门的效果和品质。

木质品在气温高的时候膨胀的越明显，所以对生态门的保养就要防止其开裂、变形。使用保护蜡和专门的清洁剂均

匀的涂在生态门的表面，不但会使生态门更具光泽，而且还会防潮。另外及时的清除房间里的潮气，打开窗户通风换气

或利用一些活性炭等除湿品。在闷热的夏天，尽量避免用湿布擦拭生态门而导致生态门不能封闭。

夏季作为装修的高峰期，气温比较高，空气的流通对装修有利。夏天挑选生态门正好可以检验该生态门的生产质量

。首先留意生态门的厚度，大概为40mm左右。这样的门可以保持不变形。其次要注意生态门的材质，轻轻敲击，醇厚有

质感的声音说明该生态门质量不错。还就是要注意生态门的油漆工艺，手感好，有光泽、颜色均匀，这样的生态门才能

让消费者称心如意。

如何养护生态门

1、防止室内门长时间在水中浸泡，特别是门套板差的。对于防潮的问题，不少厂家生产出来的成品室内门都做得不错

，在防水性能上得到了很高的提升，比如有不少厂家都添加了防潮板，这样室内门防潮问题得到了进一步较好的解决方

法，从而厨房、卫生间门套的底部就不再害怕积水问题。

2、保持生态室内门的表面清洁度，可以一个月做一次表面清洁处理，这样可以永恒保持整套门的光泽亮丽如新。

3、防止强用力磕碰门框和门扇表面。

4、皮门的防护：皮面用皮具清洁液将其清理干净，再用光亮剂轻喷下，切记沾水，且应避免接触酸碱以免破坏皮革

面。

定制实木复合门厂生产简约生态门室内宿舍门学校门办公室工程木门