

# 多路输出电源 长虹 开关电源

产品名称	多路输出电源 长虹 开关电源
公司名称	镇江市长虹电源仪器有限公司
价格	65.00/台
规格参数	品牌:长虹 类型:开关电源 型号:B-25P
公司地址	镇江新区大路镇老街294号
联系电话	0511-83722566

## 产品详情

品牌	长虹	类型	开关电源
型号	B-25P	输入电压	220 ( V )
输出功率	15 ( W )	输入电流	- ( A )
产品认证	ISO9001		

ac input:220v ± 15%

dc output : +5v 3a

+12v 1a

输入电压：ac 110v ± 20% 200v ± 20 输入频率：47-63hz 输出电压：dc5v-60v 输出方式：单路、多路、正负、共地、独立地均可制输出电压调节范围：± 10%（对于主输出电路）电源稳定度：0.5% 负载稳定度：1% 纹波系统：1.0% 保护功能：具有过流、短路保护（在消除过载和短路后能自动恢复）过热保护：（根据客户要求）待温度降低后需重启系统 过压保护：（根据客户需求）保护后需等待1-2分钟后重新启动 工作频率：41-100khz 温度系统：0.02%-0.05% 保持时间：满负荷时典型值为20ms 效率：75% 隔离电压：输入对输出：1500vac或2121vdc/分钟（漏电流10ma）输入对地（外壳）：1500vac或2121vdc/分钟（漏电流10ma）绝缘电阻：输出对地（外壳）500vac时 dau200m 工作环境温度：商业品：-10 ——+50 工业品：-20 ——+55 军用品：-40 ——+55 储存温度：-20——+85