

牛舍风机牛舍风机

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 牛舍风机牛舍风机 |
| 公司名称 | 青州市百牧机械设备有限公司 |
| 价格 | 560.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东 |
| 公司地址 | 青州市开发区 |
| 联系电话 | 15244475549 15244475549 |

产品详情

牛舍风机的进气口包括连续槽式、箱式和方形进气口。普通的连续槽形入口具有用于调整开口尺寸的调节板。通过调节板调节进风口的尺寸，可以提高气流速度，改变空气混合。刚性调节板不能弯曲，会导致气流分布不均匀。靠近进气口的天花板应做成光滑的表面，以防气流受到干扰。确保螺旋输送机、荧光灯、管道和沟渠距离进气口至少1.8米。当采用肋条吊顶时，肋的东侧应与气流方向平行。如果肋条需要垂直于气流安装，天花板应具有光滑的表面，成一条直线排列，并且距离进气口至少45厘米。

在负压条件下，低风速下连续缝隙式进气道不好控制。当空气流量较低时，均匀间隔的间歇式进风口可以改变气流组织。低风速会导致气流组织紊乱，对幼犊造成伤害。空气温度控制系统可代替牛犊房的连续槽式进风口或为其提供辅助功能。连续槽式风口冬季通风量大，在泌乳牛棚中效果良好。牛舍风机牛舍风机

牛舍风机是一种利用空气对流和负压空气交换的冷却原理。它是一种能从安装地点或窗户的相反方向吸收新鲜空气，并较快的将室内热空气挤出室外的机器。许多的通风问题都可以得到解决。冷却换气效果可达90%-97%。牛舍风机牛舍风机

风机厂家提醒安装风机时，需要密封风机这一侧的壁，风扇周围应该没有间隙。安装风机的理想方法是关闭风机壁和附近的门窗，打开风机对面壁的门窗，保持气流呈直线。风机的安装是一项比较重要的工程，对今后风机的使用效果有很大的影响，因此需要重视安装的全过程。

选购小贴士：

- 1、根据地理区域、猪群类型、养殖数量、房舍大小、季节、呼吸量、通风模式等因素，计算猪舍的换气率或通风量。
- 2、根据设备的布局、建筑密封性、压力损失等数据，对农场进行风机数量的配置计算。
- 3、在保障不同阶段猪群温和通风的前提下（减少应激），对牛舍风机的尺寸进行选型，并根据风机的性能、设备的布局、建筑密封性、压力损失等数据选择适合的风机产品。

环境调节的作用：

- 1、提供足的氧气，达到动物体新陈代谢的基本需求。
- 2、调节舍内温度，防止动物群体出现热应激。牛舍风机牛舍风机
- 3、调节舍内湿度，防止细菌滋生或出现其他健康问题。
- 4、排出舍内有害气体和粉尘，减少呼吸道疾病出现的风险。