

陕汽德龙F3000，奥龙系列粉粒物料运输车，散装水泥罐车

产品名称	陕汽德龙F3000，奥龙系列粉粒物料运输车，散装水泥罐车
公司名称	淄博宏途机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:解放大威奥威J6 发动机型号:潍柴，锡柴，大柴， 排量:多种供选（L）
公司地址	中国 山东 淄博市淄川区 山东省淄博市淄川经济开发区
联系电话	86 0533 5182912 13869385598

产品详情

品牌	解放 大威 奥威 J6	发动机型号	潍柴，锡柴，大柴，
排量	多种供选（L）	百公里油耗	35（L）
底盘型号	CA1313	额定功率	260-340（kw）
额定载质量	15000（kg）	轮胎规格	11-12
轮胎数	12	排放标准	国三
驱动方式	后驱	燃料种类	柴油
实际容积	45（立方）	外形尺寸(长*宽*高)	12*2.5*3.8（mm）
型号	CA1313GFL	整备质量	17000（kg）
轴数	4	总质量	31000（kg）
最高车速	90（km/h）		

一、散装水泥罐车简述：散装水泥罐车又称粉粒物料运输车，由专用汽车底盘、散装水泥车罐体、气管路系统、自动卸货装置等部分组成。适用于粉煤灰、水泥、石灰粉、矿石粉、颗粒碱等颗粒直径不大于0.1mm粉粒干燥物料的散装运输。主要供水泥厂、水泥仓库和大型建筑工地使用，可节约大量包装材料和装卸劳动。二、散装水泥罐车底盘：可选择东风底盘、解放底盘、重汽斯太尔底盘、江淮底盘。

三、散装水泥罐车罐体：

散装水泥罐车罐体主要由筒体、罐体上端给进料口、流态化床、出料管总成、进气管及其它附件组成。

罐体顶部装有两个或三个给进料口四、散装水泥罐车气管路系统：

散装水泥罐车前、后气室各设一根进气管，通过球阀可分别实现同时开启和单独控制的功能。系统工作原理如下:工作动力从汽车变速箱中引出,通过传动装置驱动空压机，产生的压缩空气经控制管路进入气室内,使罐内粉粒物料产生流态化现象。当压力达到0.196mpa时，打开出料蝶阀，实现卸料。五、散装水泥罐车使用手册：1、驾驶散装水泥车时不要超速、超压运行，超速、超压会严重损坏空压机。本机最高转速见主要技术参数表，工作压力为0.2mpa。2、不要快速启动或停止空压机，而应缓慢增速或减速，否则，冲压力会损坏空压机。3、不要改变空压机的旋转方向，否则，油泵不供油会严重损坏机器。4、不要在减压前停止空压机，否则，粉粒物料可能倒流进气缸，造成空压机严重损坏。5、开机前需检查油标。

油位不得低于油标下限；需经常检查油泵是否供油，若不供油，应立即停机检查，否则，缺油会严重损坏空压机。6、要按期更换润滑油。新机使用30小时后，排出曲轴箱里的油，清洁曲轴箱内部及滤油网，然后换油。以后每年照上述换油一次。7、要检查、清洁滤油网。正常情况每季度检查、清洁一次，如果机器使用率高，应一个月检查、清洁一次。8、本机使用的润滑油为cd40柴机油。禁止不同牌号的润滑油混用，否则润滑油变质会影响润滑效果。9、每工作30小时要保养、清洁空气滤芯。转动滤芯的同时，用压力小于0.6mpa的压缩空气由内向外吹。保养五次后，请更换新滤芯。严禁用油或水清洗滤芯。