

古雷镇海岸斜坡缓冲栅栏板模具水泥预制件防浪块模具产品价格咨询 京伟厂家

产品名称	古雷镇海岸斜坡缓冲栅栏板模具水泥预制件防浪块模具产品价格咨询京伟厂家
公司名称	保定市莲池区京伟水泥制品钢模具加工厂
价格	2880.00/套
规格参数	京伟模具:5711 JW-XN2:134R11 保定:1811
公司地址	河北省保定市莲池区后辛庄工业区
联系电话	0312-5051021 15003127751

产品详情

本产品所要处理的技术性难题取决于出示一类适用河口、湖水、海湾等陡坡式提坝新创建或结构加固的消浪构造，根据进一步提高消浪实际效果，进而做到提升布防规范总总体目标。本产品所要处理的技术性难题能够根据下列技术规范来完成一类适用陡坡式海堤的消浪构造，包含陡坡式提坝和设定在陡坡式提坝前沿滩地上的促淤保滩顺坝，上述陡坡式提坝的两侧边坡由二级陡坡和坐落于二级陡坡中间的消浪服务平台构建而成，在上述二级陡坡的坡表面铺装有护栏板边坡防护，其特点取决于，在上述消浪服务平台的上一级陡坡的护栏板边坡防护设定有上一级消浪构造。进一步，在上述消浪服务平台的下一级陡坡的护栏板边坡防护设定有下一级消浪构造。更进一步，在上述消浪服务平台边侧加设有正中间消浪构造。上述上一级消浪构造和下一级消浪构造选用多个消浪块材堆积而成。上述消浪块材出自四脚锥、扭王体、扭工字体样式、翼形块材、四脚中空格子中的一种或随意二种及二种之上的混和。

上述消浪块材的净重依据平稳规定能为1.05.0t。上述正中间消浪构造选用一排间距设定于消浪服务平台边侧的消浪墩或柱构建而成或是由设定于消浪服务平台边侧的透空式消浪连续墙构建而成。上述消浪墩或柱为直径为0.30.8米的圆柱型，消浪墩或柱间隔为消浪墩或柱直径的1.5倍，消浪墩或柱墩高宽比为0.31.1。上述消浪墩或柱为周长为0.30.8米的立柱形，消浪墩或柱间隔为消浪墩或柱周长的1.5倍，消浪墩或柱墩高宽比为0.31.1。上述透空式消浪连续墙厚度为0.30.6m,高宽比为0.81.1。上述透空式消浪持续墙壁间距分布地设立有透空式消浪孔，透空式消浪孔总宽为透空式消浪连续墙厚度的1.5倍，高宽比为0.41.0m；邻近两透空式消浪孔间距柱为1.2倍透空式消浪连续墙厚。本产品根据概念模型试验证实，在基本设定促淤保滩顺坝或下一级陡坡上设定下一级消浪构造基本上，在上一级陡坡加设上一级消浪构造或并在消浪服务平台前沿加设正中间消浪构造，消浪实际效果明显提高，越浪量可降低65%89%。本产品一方面可用以加宽结构加固陡坡式提坝；另一方面，若新创建提坝选用该类消浪构造和消浪方法，还可以减少提坝标高，节约项目投资。