

路不清晰、不饱满等，特别对细纹、平纹、镜面、深纹以及特殊花纹的革面有明显效果。

2.该产品具有极佳的流平效果可使普通树脂同样达到特殊树脂才能达到的要求。

3.该产品具有较好的消泡、清爽性，可使pu、pvc人造革表面干爽、手感丰满，对纺织纹、磨砂及细纹革有明显的效果。

4.该产品具有耐高温、耐黄变、耐水解，可适用大多数加工状态。

使用方法

1.将该产品直接添加到干、湿法pu革浆料中或pvc面层糊料中，用量为0.1-0.8%，并充分搅拌、分散均匀。

2.该产品使用前应先小试，以确定合适的用量及适用性。

包装与贮运

1.本产品采用25kg塑料方桶、50kg铁桶、200kg塑料桶、200kg铁桶包装。

2.本产品为非危险品，应贮存在通风、阴凉处。按为危险品运输。

有限责任请仔细阅读

此处提供的信息是准确无误的。然而，由于使用本公司产品的条件和方法非我们所能控制，本信息不能取代客户为确保产品安全有效，并完全满足于特定的最终用途，而进行的测试。我们特别声明，不作任何其他的明示或暗示对待特定目的实用性或是销性的保证，以及不对任何间接或附带性的损害负责。

电话：0796—8187037 传真：0796—8187094

网址：www.jxqchem.com 邮箱：jxqchem@163.com

阿里id:jaqshg 地址：吉安市天玉镇天玉路38号