

水性流平剂 青松 水性

产品名称	水性流平剂 青松 水性
公司名称	吉安市青原区青松化工厂
价格	60.00/公斤
规格参数	品牌:青松 型号:QS-401 溶解性:水性
公司地址	江西省吉安市青原区天玉镇天玉路38号
联系电话	86 0796 8187037

产品详情

品牌	青松	型号	QS-401
溶解性	水性	化学成份	三硅氧烷
有效物质含量	90 (%)	外观	无色透明液体
含量	99 (%)	密度	1.078 (kg/m3)
CAS	401	包装规格	25kg\50kg、 200kg

qs-401是一种特殊的流平剂，能起到润湿、柔软滑爽、防针孔流平的作用。它通过降低物料表面张力以提高与底材的润湿性，有效改善了物料的流平性，增加了人造革表面的柔软滑爽性、耐划性和防粘连性，提高了产品的光泽度和手感，同时也能起到良好的防水、防霉作用。该产品可广泛用于干、湿法pu及pvc人造革及聚氨脂树脂生产中。

二、产品主要技术参数

- 1、外观：无色至浅黄色液体
- 2、比重25 ：1.015 ~ 1.035
- 3、ph值：6 ~ 8
- 4、固含量 (%)：100%
- 5、折光率：1.401—1.410

三、产品应用

- 1、该产品具有极佳的润湿柔软滑爽效果，可解决人造革涂刮工艺中出现的表面缺陷，如针孔、凹陷、纹路不清晰、不饱满等，特别对细纹、平纹、镜面、深纹以及特殊花纹的革面有明显效果。

- 2、该产品具有极佳的流平效果可使普通树脂同样达到特殊树脂才能达到的要求。
- 3、该产品具有较好的滑爽性，可使pu、pvc人造革表面干爽、手感丰满，对纺织纹、磨砂及细纹革有明显的效果。
- 4、该产品具有耐高温、耐黄变、耐水解，可适用大多数加工状态。

四、使用方法

- 1、将该产品直接添加到干、湿法pu革浆料中或pvc面层糊料中，用量为0.1~0.8%，并充分搅拌、分散均匀。
- 2、该产品使用前应先小试，以确定合适的用量及适用性。

五、包装与贮运

- 1、本产品采用20kg塑料方桶、20kg铁桶、200kg塑料桶、200kg铁桶包装。
- 2、本产品为非危险品，应贮存在通风、阴凉处。按为危险品运输。

有限责任请仔细阅读

此处提供的信息是准确无误的。然而，由于使用本公司产品的条件和方法非我们所能控制，本信息不能取代客户为确保产品安全有效，并完全满足于特定的最终用途，而进行的测试。我们特别声明，不作任何其他的明示或暗示对待特定目的实用性或是销性的保证，以及不对任何间接或附带性的损害负责。