

水性硅油 青松 硅油柔软剂

产品名称	水性硅油 青松 硅油柔软剂
公司名称	吉安市青原区青松化工厂
价格	26.00/公斤
规格参数	型号:QS-1000 品牌:青松 来源:硅油柔软剂
公司地址	江西省吉安市青原区天玉镇天玉路38号
联系电话	86 0796 8187037

产品详情

型号	QS-1000	品牌	青松
来源	硅油柔软剂	用途	纺织柔软剂
主要用途	柔软剂	有效物质含量	99 (%)
产品规格	液体	执行标准	企业标准
CAS	1000		

产品概述1000是一种强效型耐热性较好及增强滑度，提高表面清爽和光泽度非常显著的添加剂。物化性质

1外观：无色透明液体

2有效成份：100%3耐热性：200

4折光率：1.443---1.4505闪点：>100

6比重：1.015-1.035应用特性1.有较强的亲水效果，能提高皮革制品表面平滑和光泽，增强抗刮擦性及耐磨性可增加离型纸的湿润溜平效果，广泛用于各离型纸的涂刮工艺。

2.由于其卓越的助剥离及脱模效果，减少对离型纸擦伤性，增加离型纸使用次数及寿命。3.特别适用于高光镜面、服装、箱包、pu手套、鞋料等皮革产品。应用范围适用于干法pu皮革的生产用法及添加量

1在配料过程中任何阶段添加，在合成树脂时反应完毕降温后添加.

2.在干法中按配方总量: 0.1-0.3%

3.在合成树脂中按配方总量: 0.2-1%

包装规格：25kg/50kg/200kg

贮存及注意事项

密闭储存于阴凉通风干燥处，远离热源，火源，防止阳光直接照射。操作时避免直接接触眼睛和皮肤。保质期12个月。

有限责任请仔细阅读

此处提供的信息是准确无误的。然而，由于使用本公司产品的条件和方法非我们所能控制，本信息不能取代客户为确保产品安全有效，并完全满足于特定的最终用途，而进行的测试。我们特别声明，不作任何的明示或暗示对待特定目的实用性或是销性的保证，以及不对任何间接或附带性的损害负责。

电话：0796—8187037 传真：0796—8187036

网址：www.jxqchem.com 邮箱：jxqchem@163.com

地址：吉安市天玉镇天玉路38号阿里巴巴id:jaqshg