

重庆弘兴仪表HX2088卫生型压力变送器

产品名称	重庆弘兴仪表HX2088卫生型压力变送器
公司名称	重庆弘兴仪表有限公司
价格	900.00/台
规格参数	
公司地址	重庆市北碚区龙凤三村科普产业园
联系电话	023-68868948 18084043949

产品详情

HX2088卫生型压力变送器公司引进发达国家的先进技术，结合自身多年的行业经验，开发、研制出各种自动化控制仪表及工业自动化过程仪表，自动化控制系统，广泛用于冶金、化工、电力、轻工、制药等行业。

HX2088卫生型压力变送器 产品信息

HX2088卫生型压力变送器 摘要：HX2088卫生型压力变送器 基本参数

测生产厂家：重庆弘兴仪表有限公司 应用范围：公司引进发达国家的先进技术，结合自身多年的行业经验，开发、研制出各种自动化控制仪表及工业自动化过程仪表，自动化控制系统，广泛用于冶金、化工、电力、轻工、制药等行业。产品详情PRODUCT FEATURE 基本参数测量介质油、水、气体、浆糊状及其他与接液部件兼容的介质传感器不锈钢扩散硅传感器量程量程：-0.1MPa ~ 0 ~ 20MPa；

量程：-0.1MPa ~ 35KPa ~ 3.5MPa (50卡套) 量程：-0.1MPa ~ 35KPa ~ 20MPa (M20 * 1.5齐平螺纹) 耐压2倍量程 (更高可洽谈) 精度 $\pm 0.25\%FS$ 非线性 $< \pm 0.2\%FS$ 迟滞性与可重复性 $\pm 0.15\%FS$ 长期稳定性 $\pm 0.15\%FS$ /年零点漂移 $\pm 0.05\%FS$ / 响应时间 500ms (标准) 200 - 1000ms可调材料 (卫生型压力变送器)接液部件316L、钽、哈C、蒙乃尔、316L+PTFE涂层外壳304L不锈钢 (1100P)，压铸铝 (2088P) 密封件激光焊接隔膜同接液部件电气参数 (卫生型压力变送器)输出电流2线制：4 ~ 20mA；0 ~ 20mA电压3线制：0 ~ 5V；0 ~ 10V；1 ~ 5V；1 ~ 10V供电电压DC24V (12 ~ 32VDC，更低可洽询) 负载能力电流输出型：500 电压输出型：输出阻抗 250 电气连接贺斯曼接头M20 *

1.5标准出线孔、含锁线母显示四位LED显示四位半显示，字高1200mm;蓝底白字长亮型LCD协议4 - 20mA+Hart；RS485其他规格(卫生型压力变送器)过程连接M20 X

1.5齐平螺纹，50卫生卡套，DN25法兰材质304L或压铸铝防护等级IP 65或IP68介质温度-30 ~ 300 (标准型-30 ~ 80) 环境温度-40 ~ 80 保存温度-40 ~ 100 抗震108 RMS (25 ~ 2000Hz) 防爆Ex dia IIC T6本安隔爆型电流限制电流型zui大24mA；电压型zui大5mA认证CE、ISO、Ex安装位置推荐垂直安装，如其他安装方式会有极其轻微的零点偏移