供应合肥拉压力试验机的设备厂商 安徽卖拉力机

产品名称	供应合肥拉压力试验机的设备厂商 安徽卖拉力机
公司名称	共惠试验仪器无锡有限公司
价格	.00/个
规格参数	共惠:微机控制电子万能试验机 1T2T5T:10T20T30T 拉力机:压力机
公司地址	梁溪区扬名高新技术产业园A区26号
联系电话	18955112521

产品详情

工作原理电子wanneng试验机的计算机系统通过控制器，经调速系统控制伺服电机转动，经减速系统减速后通过精密丝杠副带动移动横梁上升、下降，完成试样的拉伸、压缩、弯曲、剪切等多种力学性能试验。机器特性无污染、噪音低，效率高，具有非常宽的调速范围和横梁移动距离，另外配置种类繁多的试验附具，在金属、非金属、复合材料及制品的力学性能试验方面，具有非常广阔的应用前景。用途及参数本机可测试橡、塑胶、皮革、金属、尼龙线、织物、纸及航空、包装、建工、车辆……等等材料，可进行拉力试验、压力试验、剥离试验、撕裂试验、剪弯试验。

满足国家标准GB/T228-2002《金属材料 室温拉伸试验方法》、GB/T7314-1987《金属压缩试验方法》的要求，符合GB、ISO、ASTM、DIN等多种标准的数据处理。可以符合用户的要求及提供的标准。

一、wanneng试验机主机保养(1)定期检查wanneng试验机钳口部位的螺钉，如有松动，及时拧紧;(2)wanneng试验机所配的夹具应涂上防锈油保管;(3)镶钢板与衬板接触的滑动面、衬板上的燕尾槽面应保持清洁，定期涂一层薄的二硫化钼润滑脂;(4)定期检查链轮的传动情况，如有松动，请将张紧轮重新张紧;(5)由于电子拉力试验机的钳口经常使用，容易磨损，氧化皮太多时，容易导致小活塞损伤漏油，所以zui好每次做完试验后进行清扫;二、wanneng试验机控制系统保养(1)定期检查wanneng试验机控制器后面板的连接线是否接触良好，如有松动，应及时紧固;(2)试验后若有一段较长的时间不用机器时，关闭wanneng试验机控制器和电脑;(3)wanneng试验机控制器上的接口为一一对应，插错接口可能对设备造成损坏;(4)插拔控制器上的接口必须关闭控制器电源。