

不锈钢成型加工油，高难度不锈钢成型油

产品名称	不锈钢成型加工油，高难度不锈钢成型油
公司名称	惠州市嘉沃润滑油有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:嘉威奥 型号:C-80 产地:中国
公司地址	惠州仲恺高新区陈江甲子路光明街12号3楼
联系电话	18129639559

产品详情

不锈钢成型油

不锈钢成型油

以精制矿物油为基础，复配入极压、油性及防锈等多种特殊添加剂调配而成。不锈钢成型油具有良好的润滑性、极压抗磨性、防锈性及高温抗氧化安全性等。不锈钢成型油能有效地保护模具，满足标准件及非标准件的多工位成型加工工艺。

不锈钢成型油优点

具良好的润滑性、极压抗磨性防止产品拉毛，防锈性及高温抗氧化安定性；

有效保护冲棒（冲针）及模具，延长使用寿命，降低综合成本；高耐温性能好，不易产生油泥，对抵挡磷化处理的线材也有很好的清净沉降性；低气味、低烟雾，保护操作环境。不锈钢成型油

典型指标

测试项目	C-80	
外观	深褐色油状液	
运动黏度（40）mm ² /s	50-70	
机械杂质	无	G
倾点	0	C

烧结负荷Pd值 (N)	5100	
---------------	------	--

* XFTS：测试标准（XF Test Standard）应用介绍

适用于所有碳钢冷镦，高强度螺栓、套筒、空心及半空心铆钉,高强度精加工，内六角螺母，螺帽，螺拉，强缩异型标件等。

特别适用于三模三以上多功能冷镦机的成型加工，适用于加长深度套筒（管）、盲孔螺帽和其它一些难加工非标准的润湿，对模具和冲棒起到保护。

适用行业：航空，汽车零部件，建筑业，机械，家具五金等标件及非标件的加工。使用说明

Pb值：显示油品润滑性能，Pd值显示油品高温高压下的极压性能，普通润滑剂Pb值280，Pd值1200；Pb、Pd值越高显示油品润滑性能越好。

不锈钢成型加工油，高难度不锈钢成型油