

# 分散剂 油漆涂料

产品名称	分散剂 油漆涂料
公司名称	吉安市青原区青松化工厂
价格	70.00/公斤
规格参数	型号:QS-404 产品规格:桶 用途、使用范围:油漆涂料
公司地址	江西省吉安市青原区天玉镇天玉路38号
联系电话	86 0796 8187037

## 产品详情

型号	QS-404	产品规格	桶
用途、使用范围	油漆涂料	品牌	青松
包装规格	25公斤50公斤200公斤	CAS	404

是一种硅氧烷，具有良好的水溶性、平滑性、能明显降低液体表面张力，渗透性和乳化分散性，是一种新型高效的有机硅助剂。广泛应用于水系涂料、中具有润湿、易分散、耐热、耐氧化、抗静电和增加粘结的作用。在水性涂料体系有很好的润湿分散效果，相容性特佳，破油点效果好，也可防止针孔且不影响再涂性，还有很好的降低表面摩擦力效果。

### 物化数据及指标

- 1.外观：无色至浅琥珀色透明油状液体
- 2.折光：1.442-1.446
- 3.密度（25℃）g/cm<sup>3</sup> 1.013-1.0458.
- 4.旋转粘度(25℃)：150-300mpa.s
- 5.表面张力（25℃）mn/m：21.0-24.078
- 6.浊点（25℃ 1%水溶液）：38-45
- 7.固含量：>99.8%
- 8.水溶性（25℃）：1%浓度的水溶液呈透明状。

## 应用体系

1.uv、水性和油性涂料，作为润湿分散助剂。

2.运用事例：水性和溶剂型木器漆，汽车漆，水性和溶剂型工业漆，聚酯漆，烤漆，丙烯酸漆等。

建议添加量：按总量：对无机颜料：0.8%-5% 对有机颜料：3%-10%

## 包装与贮存

25kg塑料方桶、50kg铁桶、200kg塑料桶、200kg铁桶包装。产品密闭包装后贮存于阴凉、干燥处，贮存期一年。超过贮存期检测合格仍可以使用。

## 有限责任请仔细阅读

此处提供的信息是准确无误的。然而，由于使用本公司产品的条件和方法非我们所能控制，本信息不能取代客户为确保产品安全有效，并完全满足于特定的最终用途，而进行的测试。我们特别声明，不作任何其他的明示或暗示对待特定目的实用性或是销性的保证，以及不对任何间接或附带性的损害负责。