

福建双P型闸门水封施工案例 指导P型止水橡皮搭接技术

产品名称	福建双P型闸门水封施工案例 指导P型止水橡皮搭接技术
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	65.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

福建双P型闸门水封施工案例 指导P型止水橡皮搭接技术

闸门用P型止水橡皮产品概述：

闸门用P型止水橡皮【闸门水封】是水电工程闸门的一个重要组成部分,闸门用P型止水橡皮是闸门密闭封水正常运行的关键部件,橡胶闸门水封又名止水橡胶！

闸门用P型止水橡皮一般都根据图纸设计要求的尺寸来定制生产，所以，闸门用P型止水橡皮价格及图片仅供参考。闸门用P型止水橡皮的规格、尺寸、型号结合水利水电工程闸门部分整体的设计，所以一般都要根据图纸设计要求的尺寸来定制生产。它的拉伸强度，弹性等技术参数执行的是标准GB18173.2-2014。

闸门用P型止水橡皮具体特点：

本厂生产的闸门用P型止水橡皮产品完全严格的按着其要求生产。闸门水封闸门用P型止水橡皮是水电工程闸门的一个重要组成部分，闸门用P型止水橡皮是闸门密闭封水、正常运行的关键部件。

闸门用P型止水橡皮可以根据水头高低和孔口大小等具体条件进行选择，常用的莫过于闸门用P型止水橡皮。闸门用P型止水橡皮又称橡胶闸门水封、名止水橡皮 或者止水橡胶，闸门用P型止水橡皮优点是弹性好，适应变形能力强；结构简单、封水严密可靠；比较经济，安装更换简便耐老化，使用寿命较长。

闸门用P型止水橡皮施工固定：

现在可行的方法就是在模板上做文章，关头模板做成槽型，以便固定闸门用P型止水橡皮，现今施工都是采用的胶合板，伸缩缝的混凝土是先浇筑一半，这一半采用的模板开槽，而如今的模板都是胶合板，比

较简单的方法就是采用两块胶合板组合，将两块模板的边开成45°角，由两块模板合起来，这样就形成了一个槽，只有这样才能固定住闸门用P型止水橡皮。当然，能够采用木模板，采用开槽机开槽，就更好了。

【1．闸门用P型止水橡皮连接采用特种粘结胶粘接，搭接长度不小于30cm。橡胶止水带接头粘接良好，严禁不加处理的“搭接”。

【2．粘接前，首先用刀将闸门用P型止水橡皮凸出的部分割掉，然后用锉刀将待粘接的两块橡胶带的粘结面锉出新鲜面，用或汽油清洁粘接面及变形部分圆腔内腔。变形部分接缝的圆腔相接处是粘接的薄弱部位，因此采用玻璃胶封堵内腔，以防此处漏水。

【3．在粘接面均匀涂抹胶液，待胶液风干后，两块止水带进行粘接，粘接后用橡胶锤锤打，使粘接部位尽可能接触，使程度减少空隙，然后用专项使用夹具将搭接部位夹紧，30分钟后拆下夹具。

【4．设置闸门用P型止水橡皮接头时，应尽量避免容易形成积水基础底板、竖向墙体，宜留设在楼面等水平部位。

以上便是腾达公司小编通过图文讲解的方式把产品介绍出来，图片仅供参考价格方面可面议或电议都是可以的。我公司还生产各种防水材料请您放心购买。