

全冷缩型电力电缆附件

产品名称	全冷缩型电力电缆附件
公司名称	廊坊市讯达防腐热缩技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国河北省廊坊市金光道中建高街三期
联系电话	13831646298 15933647519

产品详情

全冷缩型电力电缆附件

冷缩电缆终端的电应力控制采用特殊材料制作而成，该材料的介电常数、介电强度、绝缘电阻和介质损耗因数保持长期稳定，通过此种应力控制方法，可将终端表面的高电场强度降至15V/mil的安全范围内，高电位移向电缆末端，而不是集中在电缆屏蔽切断处附近，从而使电缆终端外绝缘电场分布趋于发散、均匀。因而提高外绝缘的放电电压，并且使整个电缆终端直径减小，xing状系数增大，其效果也是提高了放电电压。

3M冷缩电缆终端外绝缘材料为高品质硅橡胶材料，它具有良好的疏水性能，水滴在上面随时滚落，不xi ng成导电的水膜，且具有疏水性自愈性能。此外，它极强的绝缘性、抗电痕、耐腐蚀性及抗紫外线性，保证长期使用性能稳定。与电缆本体同寿命。

3M冷缩电缆终端头，独特的材料配方和制造工艺，使之紧密贴附电缆主绝缘，对电缆本体提供恒定持久的径向压力，局部放电量小，起始电压高，绝缘冲击水平高于现有标准的水平，防水密封性好，与电缆本体同"呼吸"。

所有产品均通过世界各大试验机构和中国国家电力公司武汉高压研究所电气设备质量检测中心认证。。

*所有产品都已在工厂内制造成xing。无须特别培训，安装操zuo简单。

*抗污秽、耐老化、憎水性好，具有优越的耐寒耐热性能。

*外表光滑美观。