

# 梓硕批发-U型卡 U型螺栓 方卡卡箍 抱箍管托

产品名称	梓硕批发-U型卡 U型螺栓 方卡卡箍 抱箍管托
公司名称	大城县毕演马村梓硕管道木托销售部
价格	2.30/套
规格参数	品牌:梓硕 型号:定制 产地:河北
公司地址	大城县城南工业区
联系电话	15081685190

## 产品详情

梓硕是一家设计、生产、安装电力、化工管道设备、管道配件的厂家。本厂拥有机修车间、铆焊车间、剪板车间、支吊架车间、弯头推制车间、法兰车间、检验室、技术部、供销部等技术部门，是生产各种管道部件的厂家。

下面来给您简单介绍一下哈！

- 1、隔热型管托（EBK型）：滑动管托、导向管托、固定管托。
- 2、隔冷型管托（CAK型）：滑动管托、导向管托、固定管托。
- 3、隔热、隔冷两用型管托（ECK型）
- 4、普通型管托（EAK、EAH型）：卡箍型管托、焊接型管托。
- 5、带伴热管的管托。

管道支吊架冷态调零的调整方法：

- 1、当设备管系时，分段吊装、定位，把暂时支吊架定位在管系上（大都支吊架没有刚性过渡构造，可用

正式支吊架直接代用暂时支吊架，如以往将绷簧支吊架用圆钢暂时焊死，使绷簧失掉效果），此刻的支吊架为刚性。

2、当设备接口及各管段焊口完毕后（包含冷紧技术和办法），暂时支吊架（或刚性支吊架）上所接受的力均为承载力，加上保温后，即变成真实的作业荷重。按定位后的管线（包含已冷紧），在无位移的构造上（如土建的梁、柱、楼板等以及支吊架的根部）装设一个指针到支吊点的管中心处，并作出刻度表计，中心点零处为冷态的实践负重点。赤道正切柱式支承的结构设计应注意以下三点：

1对于储存易燃、易爆及液化[wiki]石油[/wiki]气物料的球罐，每个支柱应设置易熔塞排气口及防火隔热层；

2对需进行现场整体热处理的球形容器，因热处理时球壳受热膨胀，将引起支柱移动，因此要求支柱与基础之间应有相应的移动措施；

3当需要设置拉杆以增加赤道正切柱式支座的稳定性时，拉杆应采用可调节松紧的结构型式，两根拉杆的交叉处应为立体交叉，不得

焊死，各拉杆点和点的安装位置应分别在同一标高上。采用上述措施的目的，是为了保证各支柱和拉杆的受力均匀。