

加热炉托梁砖、落料砖、炉膛砖

产品名称	加热炉托梁砖、落料砖、炉膛砖
公司名称	浠水县同盈耐火材料经营部
价格	3000.00/吨
规格参数	品牌:LK 体密:2.7 产地:黄冈
公司地址	黄冈市浠水县散花镇中百农产品工业园
联系电话	18972801191

产品详情

步进式加热炉检修，将旧衬破碎拆除，然后把废料清理干净，将原焊接点刨平，以便于重新焊接锚固钉

。

2、砌筑

耐材施工，是体现材料性能和贯彻设计要求的关键环节，也是获得保温炉长寿的基础，必须认真准备、

精心组织、相互协调、积极配合、严格按照要求执行，确保施工质量。

根据加热炉的工况特性和我公司长期在加热炉耐材应用的实践经验，使用耐磨预制件砌筑。

顶步吊挂轻质莫来石砖，保温棉。

高温泥浆搅拌：推荐采用强制式搅拌机。当采用其它形式的搅拌机式，不能有死角，禁止泥料中混入干物料，影响施工体质量。

物料倒入搅拌机内，加高温胶后再搅拌4~5min。本产品要求使用干净的自来水，加水量在10%作为参考数据，依现场调整为准，加水量一旦确定，要严格控制，不得随意变动。