

# 裕丞除尘设备单机 布袋集尘箱工厂除尘排风系统 布袋集尘箱

产品名称	裕丞除尘设备单机 布袋集尘箱工厂除尘排风系统 布袋集尘箱
公司名称	东莞市裕丞机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城街道温塘皂二村工业区
联系电话	13922985609 13922985609

## 产品详情

东莞市裕丞机电工程有限公司脉冲袋式除尘器含尘气体由灰斗部进气口进入过滤室，较粗颗粒直接落入灰斗或灰仓，含尘气体经过滤袋过滤，粉尘阻留于袋表面，净气经袋口到净气室，由风机排入大气。

脉冲袋式除尘器当滤袋表面的粉尘不断增加，导致设备阻力上升到设定值时，时间继电器输出信号，控制信开始工作，逐个开启脉冲阀，使压缩空气通过喷口对滤袋进行吹气清灰，在反向气流的作用下，附于袋表面的粉尘迅速脱离滤袋落入灰斗，粉尘由放灰阀排出，全部滤袋喷吹清灰结束后，除尘器恢复正常工作。

东莞市裕丞机电工程有限公司以信誉至上为宗旨树立广纳客源真诚合作，一直以来与客户合作的同时得到了许多客户的好评，我公司全体同仁将本着客户至上、品质优先之宗旨，竭诚为您服务，希望我们携手为各企业的环保事业共谱新的一页。

除尘器本体部分缝隙的漏风，袋式除尘器本体漏风应控制在3.5%以下，在除尘器系统中工艺设备的漏风如球磨机的卸料口的密闭卸灰阀、除尘器下的密闭排灰阀的漏风、管道法兰连接处等，这些都往往被维护管理人员所忽视，因而增加了不必要的漏风量，恶化了袋式除尘器的运行条件。

含尘气体在除尘器内应均匀分布，布袋集尘箱工厂除尘排风系统，防止在边角出现涡流使这里通过的气体量减少形成局部低温而产生结露问题，做好除尘器、管道等有关各处的保温与防雨，良好的保温措施

，可使袋式除尘器进、出口温度相差很小，这是防止结露的一项有效措施，加强除尘器和除尘系统的温度监测，以便掌握袋式除尘器的使用条件，防止结露产生。

东莞市裕丞机电工程有限公司生产经营大气污染防治设备及旋风集尘器，脉动式袋滤集尘，抽送风机、焚化炉等，我们的实绩已经成功造福于许多大中小型企业并且得到了一致公认及好评，衷心期待与所有客户携手合作，开创未来，共创双赢！

布袋除尘器的滤袋采用压缩空气进行喷吹清灰，清灰机构由气包、喷吹管和电磁脉冲控制阀等组成，布袋集尘箱，过滤室内每排滤袋出口顶部装配有一根喷吹管，喷吹管下侧正对滤袋中心设有喷吹口，每根喷吹管上均设有一个脉冲阀并与压缩空气气包相通。

清灰时，电磁阀打开脉冲阀，压缩空气经喷由清灰控制装置，按设定程序打开电磁脉冲喷吹，布袋集尘箱除尘排风系统，压缩气体以极短促的时间按次序通过各个脉冲阀经喷吹管上的喷嘴诱导数倍于喷射气量的空气进入滤袋，形成空气波，使滤袋由袋口至底部产生急剧的膨胀和冲击振动，造成很强的清灰作用，抖落滤袋上的粉尘。

东莞市裕丞机电工程有限公司实绩已经成功造福于许多大中小型企业并且得到了一致公认及好评，您的需求就是对我们的支持，布袋集尘箱局部排风系统除尘器，未来我们会再接再厉，优异的服务，合理的价格，长期满足各位客户的需求。

裕丞除尘设备单机-布袋集尘箱工厂除尘排风系统-布袋集尘箱由东莞市裕丞机电工程有限公司提供。裕丞除尘设备单机-布袋集尘箱工厂除尘排风系统-布袋集尘箱是东莞市裕丞机电工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：唐小姐。