

跑步机数码管 跑步机显示屏 GYS数码管

产品名称	跑步机数码管 跑步机显示屏 GYS数码管
公司名称	深圳市广益顺光电有限公司
价格	1.01/片
规格参数	品牌:广益顺光电 型号:跑步机数码管 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区西乡街道南昌社区南昌第一工业区E栋八楼805
联系电话	13928469213

产品详情

【广益顺】是背光源和数码管的研究和生产的，支持来样定制和来图索样。

广益顺（GYS）拥有十几年经验的背光源、led数码管生产厂家!

数码管主要有一位~六位数码管、彩屏数码管、米字管、点阵等等

GYS数码管产品规格：（可来样定制或来图索样确认）

- 1、外形尺寸:可定制
- 2、8字高度：可定制
- 3、8字数位：1-6位可选
- 4、线路：A-B线路（其它线路未上传，请联系客服）
- 5、极性：共阴，共阳可选
- 6、PIN间距：可定制
- 7、PIN列间距：可定制
- 8、引脚外露长度：可选、可定制
- 9、发光颜色：高亮红、超高度红、橙、黄、黄绿、蓝、翠绿、白色可选

10、胶体颜色：白色（可定制）

11、使用温度-40至+85度

12、失效率千分之三

如果以前没有使用过本背光源、数码管产品，请索样确认

如果您使用过本数码管产品，请咨询客服库存数量 详情请咨询客服

说明：

1、订购大量的货时，必须发样确认

以防止极性、发光亮度、引脚定义等等规格问题搞错

2、本产品实物与宣传照片不保证一致，图片中的实物，发光颜色及亮度不能做为验收标准

验收标准以双方封样为准

3、数码管为电子产品，失效率千分之三

背光源、数码屏贮存及运输：

1、数码管为电子产品应做好防潮工作；

2、数码管为静电敏感器件；

安装有静电敏感器件的印制电路板或整机储存时，也要采取防静电措施；

3、运送或传递时，要尽量减少机械振动和冲击；

在搬运时应轻拿轻放，堆放时不要堆放过高，

也不要把过重的物品放在上面以免压坏LED。

数码管焊接条件：

1、手工焊接温度：<255度；焊接时间:3s

2、浸锡、波峰焊预热温度：100度（不超过120度，升温平稳）

注意：外形高度4mm的数码管需悬空2mm焊接，确保数码管底部有足够的空气流通

核心条件是：数码管的受温不超过85度 超出以上条件，数码管失效急剧上升

背光源、数码管使用条件：（推荐恒流使用，恒压会出现亮度不均现象）

1、使用时，电流和电压必须正确；段及小数点上加限流电阻；

2、产品不得在有腐蚀的气体下存储和使用，

并且曝露在空气下的时间不能太久，否则会导致氧化；

3、所有接触数码的设备及仪器必须接地；

4、表面有保护膜的产品，可以在使用前撕下来；

5、保护膜撕掉后，不要用手触摸数码管表面；

6、使用电压：段：芯片VF；小数点：芯片VF；

7、使用电流：动态：平均电流4-5mA；1/8占空比，峰值电流40mA；

静态：每段5-10mA。

8、蓝色、翠绿色、白色数码管在使用时请采取防静电措施。