

诺信喷嘴322016 诺信新 西安喷嘴

产品名称	诺信喷嘴322016 诺信新 西安喷嘴
公司名称	深圳诺信新科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市福田区彩田路中银大厦B座25D工厂地址 惠州博罗
联系电话	18665209458 18665209458

产品详情

诺信新科技有限公司为您介绍喷嘴的排布技巧

工厂、企业在按工件的外廓尺寸组成的环形管道上按一定的排列安装若干喷嘴，将工件包围，使工件经过喷淋区时，全部表面均能被槽液喷洗，整个喷淋区应均匀布置喷嘴以保证喷洗的工艺时间及效果。喷嘴距工件之间的距离，应在射流扩散射程之内，为此喷管与喷嘴布置要合理。喷管与喷嘴之间的距离为250mm~300mm，交叉排布时，喷嘴与工件之间的距离不低于250mm。浸渍式涂装前处理搅拌装置由泵到管道至搅拌喷嘴，诺信喷嘴1015814，构成了完整的槽液喷射系统。搅拌喷嘴运用文丘里原理，槽液在一定压力的作用下进入管道，通过搅拌喷嘴的喷孔形成高速射流，并在喷嘴四周引道口产生低压区，形成虹吸现象，在压力差的作用下槽液被吸入搅拌喷嘴，西安喷嘴，从而能循环大量的液体。搅拌喷嘴距槽底的距离为25mm~75mm，与工件的距离为200mm~380mm，喷孔的角度应根据工件大小来确定。当工件宽度较小时，喷孔可设计垂直向上，当工件较大时，喷孔可设计与垂直面成35°~45°；当工件宽度较大时，为提高搅拌效果，喷孔可设计垂直向下，但这种情况会将沉淀物搅起，诺信喷嘴322016，因此只适用于无沉淀物槽液的搅拌。

诺信新主要销售各类热熔胶枪、喷枪阀、喷嘴、热熔胶管以及热熔胶机各类配件产品，下面为大家分享诺信单孔喷嘴PN322012，此喷嘴为诺信胶机，种行业广泛应用。特点：喷嘴内部光滑，喷胶不拉喷嘴孔径为0.3mm，诺信喷嘴1015920，常用于纸盒封箱机、折边机、医学药品包装盒点胶枪等各丝，不漏胶。除此之位，诺信单孔喷嘴还有其他口径，0.36mm、0.41mm、0.46mm、0.51mm，型号分别为PN322014、PN322016、PN322018、PN322020。更多诺信喷嘴产品请致电我们了解。诺信单孔喷嘴

柱流（即射流）、空气雾化、扁平喷嘴，其中锥形喷嘴又分为空心锥形与实心锥形两大类；而文丘里喷嘴（即混合搅拌喷嘴）、强冷（热）风口吹风风嘴以及专用喷嘴（如园林喷嘴、缸子洗涤喷嘴、管子清洗喷嘴等系列）的命名则体现了喷嘴的运行性能。诺信喷嘴322016-诺信新(在线咨询)-西安喷嘴由深圳诺

信新科技有限公司提供。深圳诺信新科技有限公司实力雄厚，信誉可靠，在广东惠州的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。诺信新带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事热熔胶机诺信热熔胶机，pur热熔胶机pur压盘式热熔胶机，热熔胶管诺信胶机的厂家，欢迎来电咨询。