

凯嘉KCL液压油泵VQ325-82-52

产品名称	凯嘉KCL液压油泵VQ325-82-52
公司名称	广州云翔机电设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:KCL凯嘉 型号:VQ325-82-52 产地:台湾
公司地址	广州市天河区荷光路137号三楼E80房
联系电话	020-22072111 13926225989

产品详情

KCL凯嘉液压泵使用注意事项须知：

- 1.定量泵大部分采用开放回路。
- 2.泵进油管的流量每秒在0.6[^]-1.5米之间为宜。
- 3.进油管的流量控制在每秒2.3-4.75米为宜。
- 4.道油口的压力控制在-150mmHg[^]+0.5Kgf/cm²
- 5.进油管之长度控制在1米以内。
- 6.安装泵与驱动轴之间的偏心量为0.05mm或±1°。
- 7.泵启动前，先确认泵之转向与驱动是否一致。
- 8.次泵之启动，必须在出油端无压力负荷的情况下，并先寸动几次。
- 9.泵启动的黏度不能大于200mm²/sec,尤其在低转速启动时更为明确。
- 10.油箱的温度能大放8°C。
- 11.在次泵启动时，如出油端无法顺利排油，则须先排放空气。
- 12.油包水乳化液虽然可以使用，但使用压力与转速必须下降30%。
- 13.如使用非燃性液屋油时，则必须告工厂，因密封件材质不同。

14.作动油必须有良好的过滤，油品质须符合ISO 18/15或更好油品。

台湾KCL凯嘉油泵部分型号：

VQ叶片泵 SVQ叶片泵 DVQ叶片泵 VQ双联叶片泵 VPKC叶片泵 VPKC叶片泵 50T/150T叶片泵

VQ15-6-F-RAA

SVQ25-18-F-RAA,

DVQ25-18-F-RAA,

台湾KCL叶片泵

VQ15-8-F-RAA,

台湾凯嘉叶片

DVQ25-43-F-RAA,

VPKC-F12A2,

VQ15-23-F-RAA,

SVQ25-47-F-RAA,

DVQ25-47-F-RAA,

VPKC-F15A2,

VPKCF15A2,

VQ15-26-F-RAA,

SVQ25-52-F-RAA,

台湾KCL油泵

DVQ25-52-F-RAA,

VPKC-F20A2,

VPKCF20A2,

VQ15-31-F-RAA,

凯嘉KCL高压定量叶片泵型号如下:

VQ15-08FRAA,VQ15-11FRAA

VQ15-14FRAA,VQ15-17FRAA

VQ15-19FRAA,VQ15-23FRAA

VQ15-26FRAA,VQ15-31FRAA

VQ25-18FRAA,VQ25-22FRAA

VQ25-26FRAA,VQ25-32FRAA

VQ25-38FRAA,VQ25-43FRAA

VQ25-47FRAA,VQ25-52FRAA

VQ25-60FRAA,VQ25-65FRAA,VQ25-75FRAA

VQ35-60FRAA,VQ35-66FRAA

VQ35-76FRAA,VQ35-82FRAA

VQ35-88FRAA,VQ35-94FRAA

VQ35-108FRAA,VQ35-116FRAA,VQ35-125FRAA

VQ45-136FRAA,VQ45-156FRAA

VQ45-189FRAA,VQ45-200FRAA

VQ45-216FRAA,VQ45-237FRAA

台湾KCL凯嘉是专业的叶片泵开发和制造商，产品包括各类型的高压叶片泵、定量高压泵、定量低压泵、叶片马达、变量泵、定量高低压组合泵以及电磁阀等。KCL油泵制造精良，效率高、噪声低、使用寿命长，广泛应用于压力和剪切设备、废品回收设备、材料运输和建筑设备、石油勘探设备、拉摸铸造和注射模具设备、火车轨道设备，钢铁或其它金属加工设备，吊车或起重设备，食品工业，纺织机械，矿山，水上设备或海上作业设备等。

VQ35-66-F-RAA,

VQ35-76-F-RAA,

VQ35-82-F-RAA,

VQ35-88-F-RAA,

VQ35-94-F-RAA,

台湾KCL凯嘉油泵:

VQ25-18-F-RAA,

VQ25-22-F-RAA,

VQ25-26-F-RAA,

VQ25-32-F-RAA,

台湾凯嘉叶片泵

VQ25-38-F-RAA,

VQ25-43-F-RAA,

VQ25-47-F-RAA