

自动储冰库 耙式冰库 Automatic ice storage

产品名称	自动储冰库 耙式冰库 Automatic ice storage
公司名称	深圳市南琨制冷设备有限公司
价格	500000.00/台
规格参数	型号:50T 储冰量:50T 尺寸:1200*4200*45
公司地址	深圳市宝安区福永街道桥头社区万延工业城二栋一层西（注册地址）
联系电话	0755 - 15019450732 15019450732

产品详情

本公司生产各种制冰设备、冷库设备、速冻设备及配套制冷设备：

- 1.片冰机片冰机片冰机片冰机等（日产量20公斤到60吨,含小型商用片冰机、大中型工业片冰机、食品级片冰机、船用海水冰机）
- 2.管冰机（日产冰量500公斤到100吨）
- 3.小方冰机（日产冰量20公斤到10吨）

4.大块冰机（日产冰量500公斤到300吨）

5.海水冰浆机（日产冰量1吨到30吨）

6.储冰库和输送冰系统（含普通储冰柜、自动储冰库、螺旋送冰系统、风送冰系统等）

以上设备，支持非标定做

自动储冰库应用于混凝土搅拌站、渔船码头、发电厂、化工厂和食品加工厂等场合，以满足用冰量大、用冰时间不连续的需求，实现闲时制冰、快速出冰的功能。

自动耙式储冰库的主要作用：

1. 储存。制冰时将冰储存在冰库内，用冰耙将冰耙平，提高冰库的空间利用率。
2. 保温。冰库内的温度维持在-10度，防止碎冰融化和结块。
3. 输送。用冰时，先用冰耙将冰耙到螺旋输送机槽内，再通过螺旋输送机将冰送出。

我司生产的耙式自动冰库有以下特点：

1. 双层保温。传统的单层保温库，库内堆满碎冰，冷风无法循环；上层的局部冷风温度已达到-20度，而下层的冰因无法受冷已开始融化。我司设计的双层保温库，内外层库板之间设置有间隙，冷风可在间隙之间循环，可保持库内不同位置温度维持在-10 左右。
2. 自动控制。冰库内部有冰量感应装置，冰耙会根据感应到的冰量自动升降。冰耙维持在冰面的顶部位置，不会因为过高接触不到冰而空转，也不会因为过低被埋入冰内。当冰库内部装满冰后，系统会自动控制制冰机停止制冰。
3. 稳固的主体结构。主体结构采用防锈镀锌钢架及不锈钢材料，所用材料强度高，结构设计合理，承重好，保证设备的连续运行，使用寿命长和低维护。
4. 可靠的运行机构。冰耙采用链轮设计，以及高强度的链条，使冰耙运行稳定，不易结冰、不跳链。部件均经严格仔细挑选，以保证设备的连续运行，使用寿命长和低维护。具备耙冰机构冰埋自动检测、耙冰架平衡检测和冰耙过载保护装置，保护设备平稳运行。
5. 干净卫生。内部材料使用不锈钢或者镀锌钢材，所用轮轴润滑剂FAD和USDA符合卫生标准。
6. 良好的排水系统，保证冰库长期稳定运行。

耙式储冰库的主要型号参数：

型号	设计储冰量	结构方式	库体外形尺寸		
Model	Ice storage weight	Structure	Outside size of ice storage		
	(ton)		L	W	H
LRJ-8T	8	20 foot Container	6058	2438	2438

LRJ-18T	18	40 foot HC		12192	2896	10
LRJ-20T	20	45 foot HC		13500	12	
LRJ-30T	30	Assembled		12000	3000	3500
LRJ-40T	40	3500	4000	16		
LRJ-50T	50	4200	4500	18		
LRJ-60T	60	4800	20			
LRJ-80T	80	6000	23			
LRJ-100T	100	6000	26			
LRJ-150T	150	15000	32			

备注：以上参数仅供参考。如需详细参数，欢迎来电咨询。