

环氧树脂型PVC塑料胶泥生产厂家 黑色固体状聚氯乙烯胶泥工作机理

产品名称	环氧树脂型PVC塑料胶泥生产厂家 黑色固体状聚氯乙烯胶泥工作机理
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

环氧树脂型PVC塑料胶泥生产厂家 黑色固体状聚氯乙烯胶泥工作机理

PVC塑料胶泥产品概述：

PVC塑料胶泥是在煤焦油中加入聚氯乙烯树脂以及其他助剂提炼而成的，按照适温性可以分为耐温性和低温型，该防水材料具有耐酸碱腐蚀、耐候性好、粘结性强等优点。

PVC塑料胶泥一般是袋装的，形态为黑色固体状，使用前需要用铁锅熬制，待胶泥软化后才可以使⤵用。PVC塑料胶泥可以在夏季70摄氏度不易流淌，冬季零下25摄氏度不易开裂，且粘结性非常优良。

PVC塑料胶泥的施工：

- 1、首先要清楚赶紧水泥混凝土的残渣和杂物，如果用水冲洗，请等干燥后再施工，内含水量应低于6%。
- 2、其次，熬制胶泥，将胶泥放入铁锅内（如有条件，可以将其切成小块再熬制），缓慢升温至120摄氏度左右，不断搅拌，应注意温度不能超过160摄氏度，不出现冒黄烟现象。
- 3、就是将熬好的.PVC塑料胶泥均匀的涂抹在要施工的部位或者填入施工缝。

PVC塑料胶泥适温性：

PVC塑料胶泥按适温性可分为耐温型和低温型，其中耐温型胶泥耐高温可达85度左右，在通常状态下为黑色弹性固体，表面不粘手，用刀切开可见截面非常细腻，用手按压弹性较好，可快速回弹。反正在手中揉，可粘于手上，有较好的伸长率，可应用于立面伸缩缝，如管道接口密封，污水处理厂立墙伸缩缝

密封防水。

低温型胶泥为低廉型胶泥，耐高温性较差，夏天温度高时变的非常柔软，没有支撑力，冬天气温变低则变的非常坚硬。但粘结性很好，伸长率一般，一般应用于地平伸缩缝的密封防水，如公路伸缩缝，厂房伸缩缝等。

聚氯乙烯胶泥填料封的工作机理

在机械行业填料密封主要用作动密封。常用作离心泵、压缩机、真空泵、搅拌机的转轴密封,在填料密封的设计选择上,应以机械设备的工作条件为主要考虑因素,填料的选择应考虑具备如下条件:

- 1、有一定的塑性,在压紧力作用下能产生一定的径向力并与紧密轴接触。
- 2、有足够的化学稳定性,不易污染介质,填料不被介质泡胀,填料中的浸渍剂不被介质溶解,填料本身不腐蚀密封面。
- 3、聚氯乙烯胶泥自润滑性能良好,耐磨,摩擦系数小。
- 4、轴存在少量偏移时,填料应有足够的浮动弹性。
- 5、制造简单、填装方便

我公司有充分了解施工现场的温度、气候，为用户提供准确、科学的技术支持，坚持配送合格质量的遇水膨胀止水胶产品，产品严格把关绝不轻易出厂。实体企业请您放心购买。