

# WEWELDING600合金钢氩弧焊丝焊接2Cr13

产品名称	WEWELDING600合金钢氩弧焊丝焊接2Cr13
公司名称	威欧丁（天津）焊接技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格1:1.6*914mm 规格2:2.4*914mm 包装:10磅每桶
公司地址	天津市东丽区大毕庄跃进路锦宇实业院内
联系电话	022-28196887 15013543115

## 产品详情

2Cr13属马氏体不锈钢，可进行调质、淬火等处理，以获得高的硬度，有一定耐蚀性，多用于汽轮机叶片、医疗器械、刀剪的加工制造。

2Cr13是马氏体不锈钢，淬硬性强，焊接有裂纹风险，有条件的需要对母体做预热处理，然后采用WEWELDING600合金钢氩弧焊丝直流氩弧焊接，焊接后保温缓冷

WEWELDING600合金钢氩弧焊丝适用于焊接工具和模具、高速工具钢、热作工具钢、锰钢、铸钢、T-1钢、耐震钢、钒-钼钢、弹簧钢、马氏体不锈钢、奥氏体不锈钢、铁素体不锈钢、未知钢、以及各种不同类型钢材之间的焊接等。如用于高压阀门、断裂螺栓的清除、轴的改造等等，效果非常理想。

## 技术参数

抗拉强度：125,000 psi（862MPa）

屈服强度：90,000 psi (620MPa)

延伸率：35%

焊后硬度：HRC23 (工作硬化后达到HRC47)

电源选择：直流氩弧焊