

常用脱色剂多少钱 脱色剂多少钱 开碧源环境工程公司

产品名称	常用脱色剂多少钱 脱色剂多少钱 开碧源环境工程公司
公司名称	北京开碧源环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市顺义区马坡桥云阳张水处理设备厂
联系电话	13911638281 13911638281

产品详情

印染废水脱色剂

通过甲醛双胺树脂，加入特定的催化剂缩聚而成，是集脱色、絮凝、降解COD等多种功能于一体的阳离子有机高分子化合物。由于印染废水脱色剂特有的高密度的阳离子电荷基团可与废水中显色物质的阴离子基团相互结合而成为疏水性难溶盐而从水中分离出来，还有印染废水脱色剂分子链上含有的各种活性基团可以和染料分子中的磺酸基、羧酸基等阴离子基团起化学反应生成不溶于水的物质而从水中去除，脱色剂多少钱，从而可以脱去水中的颜色，再加上高分子吸附架桥作用，因此还具有良好的混凝沉降作用。该产品对印染废水的脱色率大于99%，COD的去除率在50%~85%之间。

脱色剂使用方法

- 1、通过小试，确定型号，以及该产品的用量。
- 2、产品配制成0.2%(指固含量)浓度的水溶液，以不含盐的中性水为宜。
- 3、溶解水时，将本产品均匀撒入搅拌的水中，适当加温(< 60)可加速成溶液（搅拌时间为40分钟左右）。
- 4、固体产品用纸袋包装，内衬塑料袋，每袋25kg。
- 5、本产品有吸湿性，应密封存放在阴凉干燥处，温度要低于35 。

- 6、固体产品避免撒在地上，以防产品吸潮后使地变滑。
- 7、配制PAM水溶液时，应在搪瓷，镀锌，铝制或塑料桶内进行，不可在铁容器内配制和贮存。
- 8、溶解时，氧化脱色剂多少钱，应注意将产品均匀的慢慢地加入带搅拌和加热措施的溶解器中，应避免结固，溶液在适宜温度下配制，常用脱色剂多少钱，并应避免长时间过剧的机械剪切.建议搅拌器60—200转/min，否则会导致聚合物降解，影响使用效果。
- 9、PAM水溶液应做到现用现配，当溶解液长时间放置，化工脱色剂多少钱，其性能将会视水质的情况而逐渐降低。
- 10、在对悬浊液添加絮凝剂水溶液之后，如果长时间激烈地进行搅拌的话，将会破坏已经形成的絮凝物。

液体脱色的简单方法

- 1.根据色素在不同溶剂中的溶解度差别脱色，水提醇沉:可去除小部分水溶性色素。
- 2.根据色素在两相溶剂中的分配比不同进行脱色
- 3.根据色素与有效成分吸附性差别进行脱色，物理吸附:吸附力是分子间力)
- 4.沉淀法除去色素 代表物质:石灰乳。 常用浓度:20%-30%。
- 5.絮凝剂法除去色素 1食品行业常用的絮凝剂及应用范围

常用脱色剂多少钱-脱色剂多少钱-开碧源环境工程公司由北京开碧源环境工程有限公司提供。“环保水处理”选择北京开碧源环境工程有限公司，公司位于：北京市顺义区马坡桥云阳张水处理设备厂，多年来，开碧源坚持为客户提供好的服务，联系人：杨克敏。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。开碧源期待成为您的长期合作伙伴！