

安徽大瑞|使用寿命长 3c排烟防火阀 芜湖排烟防火阀

产品名称	安徽大瑞 使用寿命长 3c排烟防火阀 芜湖排烟防火阀
公司名称	安徽大瑞智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市四里河路与潜山北路交口万科中心
联系电话	13093409299 13093409299

产品详情

防火阀的设置要求防火阀的设置应符合下列规定：

- 1 除本规范另有规定者外，动作温度应为 70 （公共建筑的厨房的排油烟管道宜按防火分区设置，且在与垂直排风管连接的支管处应设置动作温度为150 的防火阀，以免影响平时厨房操作中的排风）；
- 2 防火阀宜靠近防火分隔处设置；
- 3 防火阀暗装时，应在安装部位设置方便检修的检修口；
- 4 在防火阀两侧各 2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料；
- 5 防火阀应符合现行国家标准《防火阀试验方法》GB15930 的有关规定。

防火阀、排烟阀、排烟防火阀这类产品对于人士来说可能并不陌生，但对于非人士的你可能会对这些产品有些混淆，今天就来带你了解了解这些产品到底有哪些相同和不同之处，一起来学习一下吧！

1、简易防火阀：

平时开启，芜湖排烟防火阀，70 ° C时温度熔断器动作，排烟防火阀安装，阀门关闭；也可手动关闭，手动复位。

2、防火阀：

平时开启，70 ° C时温度熔断器动作，阀门关闭；也可手动关闭，3c排烟防火阀，手动复位。阀门关闭后可发出电信号至消防控制中心。防火阀与普通百叶风口组合，可构成防火风口。

碳素钢的性能主要取决于含碳量。含碳量增加，钢的强度、硬度升高，塑性、韧性和可焊性降低。3c防火阀适用于公称压力PN 32.0MPa，温度为-30-425 的水、蒸汽、空气、氢、氨、氮及石油制品等介质。镀锌板的优势是有屈服点、抗拉强度高、伸长率高等。不锈钢也是一种耐酸钢，耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质且具有不锈性。所以每种材质各有优点，都非常适用于防火阀。

安徽大瑞|使用寿命长(图)-3c排烟防火阀-芜湖排烟防火阀由安徽大瑞智能科技有限公司提供。安徽大瑞智能科技有限公司是一家从事“消防风机系列,防火阀系列,管道消声器系列”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“大瑞”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安徽大瑞在行业设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！