

南平地坪漆 福州威斯伯地坪漆批发 环氧复古仿古地坪漆

产品名称	南平地坪漆 福州威斯伯地坪漆批发 环氧复古仿古地坪漆
公司名称	福州威斯伯化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市晋安区福新东路137-20#鸿利金邦 工业漆
联系电话	13305910662 13305910662

产品详情

环氧地坪漆地面潮湿的处理方法是什么

1、做防水层

在做环氧地坪漆前期，必须着重地面的防潮结构。对于含水率较高，且含水量有不断上升趋势的混凝土基面，哑光环氧地坪漆，需要做专业的防水层，保证地面有足够的湿度而没有湿气，防止后期渗水而导致环氧地坪失效。

2、地面加热

地面加热的方法建议使用空气加热或是辐射加热，提高混凝土基面温度提高可以加快水分的蒸发。但注意不能采用火源加热，因为火源加热会增加空气中雾点温度，使水汽在混凝土中凝结。

常用的环氧地坪漆与油漆相比有哪些区别？

1、机械性能良好：环氧地坪漆膜坚韧，南平地坪漆，耐磨，抗冲击、韧性、耐折弯性能好。油漆硬度较差，耐磨、抗冲击性能差。

2、优良的附着力:环氧地坪涂料具有许多羟基及醚键，所以能与底材料吸附。而且环氧树脂固化时体积收缩率低(仅2%左右)。故漆膜对金属(钢，环氧复古仿古地坪漆，铝)，陶瓷，玻璃，混凝土，木材等极性底材均有优良的附着力。

常用的环氧地坪漆与油漆相比有哪些区别？

- 1、环氧树脂对湿面有一定的润湿力，环氧防腐面漆，尤其在使用聚酰胺树脂作固化剂时，可制成水下施工涂料，能排挤物体表面的水而涂布，可用于水下结构的抢修和水下结构的防腐蚀施工。
- 2、环氧树脂本身的分子不高，能与各种固化剂配合制造无溶剂，高固体分粉末涂料及水性涂料，符合环保要求，并能获得厚膜涂层。
- 3、收缩力小：环氧树脂与固化剂反应无副产物产生，因此收缩力小。

南平地坪漆-福州威斯伯地坪漆批发-环氧复古仿古地坪漆由福州威斯伯化工有限公司提供。福州威斯伯化工有限公司是从事“环氧树脂耐磨地坪漆,氟碳漆,环氧富锌底漆”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：费森林。