

无色无味15号工业级白油

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 无色无味15号工业级白油 |
| 公司名称 | 茂名市茂炼石油化工有限公司 |
| 价格 | 6100.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:茂炼 型号:15号工业级 产地:茂名 |
| 公司地址 | 茂名市茂南区油城三路312号五号楼A2栋2层218号(注册地址) |
| 联系电话 | 2900061 15119681171 |

产品详情

无色无味15号工业级白油可作公路薄膜脱板，纺织线、树脂加工

15号工业级白油

一、产品简介

15号工业级白油是石油润滑油馏分经高压加氢精制而成的白色油。它的性能优点为无色、无嗅、无味、无荧光，透明之油状

二、适用范围

可用于化学、纺织、塑料、化纤、石油化工、电力、农业等行业

可用来制取乙烯、丙烯、聚安脂

可作合成树脂溶剂、高压压缩机润滑剂、缝纫助剂、软化剂、抛光剂、塑料增塑剂、聚苯烯、内部润滑剂、颜料稀释剂

可作天然橡胶和合成橡胶填充剂，合成纤维变形工业用油，后纺油、农药喷雾剂、杀虫剂的填充料或分散剂，电缆填充油

可作各种机械、精密仪表、仪器的润滑用油

三、15号工业级白油质量指标

| 项目 | 质量指标 | 实测指标 | 试验方法 |
|-------------------------------|----------|-----------------|------|
| 运动粘度(40), mm ² /s | 12.17 | GB/T 265-1988 | 实测 |
| 密度(20), kg/m | 833 | GB/T 0604-2000 | |
| 折光率(20) | 1.464 | SH/T 0724-2002 | |
| 闪点(开口), | 110 | GB/T 267-88 | |
| 颜色, 号 | >+30 | GB/T 3555-1992 | |
| 耐黄变性, 4H比色 | 2 | ASTM D1148-2007 | |
| 机械杂质及水分% | 无 N | HG/T 3689-2001 | |
| 外观 | 无色无味透明液体 | | 目测 |

四、注意事项：

15号工业级白油储存不可直立置放于露天环境，防止水份及杂物的入侵污染

室内储存可立放，桶面朝上，方便抽取

拧紧封口盖，保持油桶密封

保持地面清洁，便于漏油时及时发现

周围不得放置可燃品

严禁烟火，不得携带火种靠近油桶

易燃的特种油品或化学溶剂分离储存并放置易燃品标志