

高密活性炭吸附箱生产厂家 绿格

产品名称	高密活性炭吸附箱生产厂家 绿格
公司名称	广州绿缘环境技术有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区石滩镇沙庄江龙大道北79号
联系电话	020-82669768 13826166640

产品详情

想了解：活性炭吸附装置价格等相关信息，可来电咨询绿缘环境技术有限公司活性炭吸附箱生产厂家

为确保处理流程的连续性，本工艺中活性炭箱一般采用一用一备，当一个炭箱在脱附时，另一个在吸附时，通过控制程序自动切换，交替使用。应注意的是，广州活性炭吸附箱生产厂家，在拆装过程中应严格按操作规范操作，注意控制燃烧温度，避免因操作不当而发生火灾或事故。

因为某些物质，如氯离子，对脱附所用催化剂有毒性，会导致催化剂“ ”而失去催化作用，所以活性炭吸附+催化燃烧工艺不适用于含氯离子等对催化剂有毒性的气体的处理。

绿缘环境技术有限公司是广州目前移动式活性炭吸附装置比较好的厂家活性炭吸附箱生产厂家

其技术特点是：

有机废气具有低起燃温度的特点，因而不需要大量能源消耗。且当催化燃烧达到一定的起燃温度后，依靠自身热量即可满足要求，pp活性炭吸附箱生产厂家，不再需要外部热源；

使用范围较广，对各种成分的废气均有较好的处理效果；

与其它工艺相比，处理，净化效率可达95%甚至更高，终产品为二氧化碳和水，不会产生二次污染物；并且由于燃烧温度低，可大大减少 NOX的产生，因此可大大减少二次污染；

绿缘环境——活性炭吸附箱厂家活性炭吸附箱生产厂家

活性炭吸附装置过滤风速在《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026-2013)中，可以查到固定床吸附，高密活性炭吸附箱生产厂家，采用颗粒状吸附剂气体流速宜低于0.6m/s，采用纤维状吸附剂气体流速宜低于0.15m/s，采用蜂窝状吸附剂气体流速宜低于1.2m/s;过滤面积即可根据处理风量和过滤风速计算得出。

活性炭采用热力学性能优异的蜂窝状活性炭，孔隙结构发达，具有比表面积大，流体阻力小的优点，其低阻低耗、高吸附率，非常适用于大风量、低浓度工业有机废气的净化治理。例如：对喷漆房的甲醛、苯、和等有有毒有害废气的治理，具有显著效果。

广州绿缘环境技术有限公司——pp活性炭吸附箱活性炭吸附箱生产厂家

怎样选择除尘设备？

首先要了解国家和当地有关部门制定的废气排放标准，比方说浓度限值范围是多少，但由于锅炉的安装和运行时间不同，排放标准也会有差异；一般来说，一个车间内的烟尘浓度应该低于该车间可容纳的烟尘浓度。

要充分了解含尘废料气体中的粉尘颗粒的粒径、物理化学性质、入口废气的浓度及废气的温度等，将这一信息告知除尘设备供应商，使供应商有针对性地为您的选择除尘效率高的除尘设备。此处需要提醒的是，为了处理高温、高腐蚀性的废气，必须对设备进行防腐蚀处理。

绿缘环境——活性炭吸附箱厂家活性炭吸附箱生产厂家

根据活性炭使用时间的延长来延长活性炭的更换周期。假设解决有机废气浓度值不太严重，就可以对相对活性炭公司进行调查，看看活性炭能否完成。其次是可以考虑改变活性炭的质量。吸附活性炭的能力强。

无论在哪个地点，都必须根据具体的机械设备情况，事先讨论选择有效的方法，并制定出计划。这种更换工作所发生的费用变动，也作为活性炭运行申请费的应急处理，所以需要予以重视。通过经验丰富的实际操作工人进行作业，不但事故少，而且一般时间短，废气活性炭吸附箱生产厂家，成本低。

在使用期内，危害活性炭的首要条件是在自然环境中使用时，有害物质的总产量和吸附频率。活性炭吸附有害物质的质量可以接近甚至达到其本身的质量，在一般居室内空气中，有害物质的质量远低于活性炭消耗的质量，所以，如果经常把活性炭放在阳光下曝晒，那么它就可以长期使用。

广州绿缘环境技术有限公司——pp活性炭吸附箱活性炭吸附箱生产厂家

水处理用活性炭吸附装置：固定床 固定床活性炭处理装置的构造可以一个塔或几个塔并联或是串联，操作可间歇或切换使用。为防止装置滤层的阻塞，要定期反冲洗，在活性炭上部设置表面冲洗设备。

高密活性炭吸附箱生产厂家-绿格(推荐商家)由广州绿缘环境技术有限公司提供。广州绿缘环境技术有限公司为客户提供“活性炭吸附箱,水喷淋净化设备,UV光解废气处理器,脉冲除尘器”等业务，公司拥有“绿格,斛美莱”等品牌，专注于废气处理设备等行业。，在广州市增城区石滩镇三江荔三路（溪头路段）328-53号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：程先生。