细石混凝土泵多少钱 细石混凝土泵 科玛森机械制造有限公司

产品名称	细石混凝土泵多少钱 细石混凝土泵 科玛森机械制造有限公司
公司名称	湖南科玛森机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙经济技术开发区人民东路二段169号先进储能节能创意产业园二栋106
联系电话	13874839997 13874839997

产品详情

混凝土细石泵特点及使用特点

●本机是针对地暖施工的特点而专门开发的细石混凝土输送设备，适用于地暖工程中细石混凝土填充层或砂浆填充层的大面积、更快的施工，也可用于建筑工程中细石混凝土或砂浆的输送。

●本机加装喷射附件后，还可做喷浆泵，用于混凝土、砂浆、耐火材料以及绿化土壤的喷射和抛洒。

细石混凝土泵特点:

●采用先进的s管阀换向，能满足细石混凝土的输送。

●眼镜板和切割环采用高硬耐磨合金材料，寿命更长。

●出口压力高，能满足高层建筑和远距离施工的输送要求。

●液压油冷却采用先进的强制风冷+水冷双通道散热系统，使用简便；散热效果更好。

●具有反泵功能，大限度减少管道堵塞。

●配有自动集中润滑系统，小型细石混凝土泵，确保转动件使用寿命。

●电气部分采用新型工业控制器，具有良好的操控特性；避免了传统继电器损坏导致的无法泵送问题。

●电器箱配备有线遥控手柄，便于操作。

混凝土细石泵泵送粗骨料时

2、粗骨料

泵送混凝土可以采用卵石、碎石或卵石与碎石混合骨料。

卵石骨料混凝土的可泵性好，混合料次之，碎石骨料差。

对粗骨料大粒径的限制参考下表 输 送 管 小 直 径 粗 骨 料 大 粒 径 (mm) (mm) 卵 石 碎 石 100 35 30 80 30 25 70 20 20 泵送混凝土的粗骨料大粒径受输送管路小口径限制。要求卵石大粒径不超过1/3口径;碎石不超过1/4口径。允许有少量超径骨料混入，例如在100mm直径的输送管中，可以通过少量粒径达50mm的骨料，不过这种超径骨料所占的比例不得超过1%，而且它们必须是分散的。 泵送混凝土要求粗骨料的空隙率尽可能小，其级配应连续而均匀，才能以较小的水泥用量及砂率获得较好的可泵性。
粗骨料的级配应符合下表的要求。
粗骨料的级配标准:各种骨料粒径范围内骨料通过各标准筛的重量百分率表 粒径范围 筛 孔 的 名 义 尺 寸 (mm) (mm) 50 40 30 25 20 15 10 5 2.5 30-5 100 100-95 75-40 35-10 10-0 5-0 25-5 100 100-90 90-60 50-20 10-0 5-0 20-5 100-90 100-90 (80-55) 55-20 10-0 5-0 混凝土的可泵性对于骨料级配间断或不均匀的反应十分敏感。某一组份的短缺，或在混凝土中出现局部的单一化的粗骨料，都可能产生泵送堵塞事故。 粗骨料在骨料总量中的比例对混凝土的可泵性有很大影响，表现在泵送压力和混凝土泵容积效率的变化。在实即使用中，只要控制好砂率，粗骨料用量自然就得到了控制。

3、对混凝土坍落度的要求

坍落度在10-15厘米的混凝土倾卸到料斗时，其表面易成碎裂状;坍落度在10厘米以下时，混凝土倾斜后完全碎裂，并带有刃齿状边缘，垂直断裂成厚块;高坍落度混凝土倾卸后，其表面无断裂。 混凝土的输送阻力随坍落度的降低而增大。轻骨料混凝土输送阻力随坍落度的变化率较大，尤其当坍落度在15厘米以下时，细石混凝土泵，随着坍落度的降低，输送阻力急剧增大。 细石混凝土泵的容积效率随着混凝土坍落度的降低而降低，但当坍落度在10厘米以上时，二手40细石混凝土泵，这种变化不明显。
此范围为10-23厘米。坍落度为10-20厘米的混凝土，其可泵性好。

坍落度过大时，可泵性又明显下降，细石混凝土泵多少钱，原因是:

-混凝土分配阀关不严时容易漏浆;

-混凝土容易离析，造成堵塞。特别是在长距离水平输送时，由于重力作用，粗骨料逐渐下降，继而发生管道上部析出的水泥浆在压力作用下挤压出去，由于粗骨料在水泥沙浆中的悬浮状态完全丧失，发生堵塞。

细石混凝土泵多少钱-细石混凝土泵-科玛森机械制造有限公司由湖南科玛森机械制造有限公司提供。湖南科玛森机械制造有限公司是一家从事“ 建筑机械,工程机械再制造,工程机械维修服务 ”的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 科玛森,高玛斯 ”品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务至上，用户至上 ”的原则，使科玛森机械制造有限公司在工程机械配件中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！