

流量计 多普勒超声波流量计 博扬超声

产品名称	流量计 多普勒超声波流量计 博扬超声
公司名称	威海博扬超声仪器股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省威海市高技术火炬路213号创新创业基地B座504室
联系电话	13306313916 13306313916

产品详情

超声波流量计

随着外夹式超声波流量计的应用，发现其存在传感器安装使用钢带（索）或其它型式（如磁性夹紧座）等固定，传感器容易移位，耦合剂会流失，时差便携超声波流量计，传感器探头的距离等问题，对仪表示值造成很大的误差，有时会更加严重。此外管道直径太大都会引起超声波信号的大幅度衰减，严重时无法计量。鉴于外夹式超声波流量计存在的上述问题，在生活水、过滤水和低硅胶水管线上改为插入式超声波流量计。经过长时间的现场应用，流量计，插入式超声波流量计的示值可靠，多声道流量计，经上级检定测量结果准确。

非满管超声波流量计产品特点

? 流速测量采用外夹式、插入式和内置式三种安装方式。适用于市政污水、工厂污水等封闭管道。液位传感器为管道顶部安装或内置式安装

? 4~20mA、RS232/485接口等多种输出方式

? 非线性软件校正，可保证测量精度

? 内置流量日、月、年累计器

? 整机操作简单、界面友好亲切

? 满管 / 非满管均可测量

威海博扬超声仪器股份有限公司，原名“威海博扬电子有限公司”创建于1999年7月，公司主营：时差超声波流量计、多普勒超声波流量计、非满管超声波流量计、超声波水表、超声波热表、无线物联网系统、GPRS/GSM超声波水表一体机等系列产品。

项 目 性 能 参 数

主 机
2×20字符背光型液晶显示器，可同时显示瞬时流量、累积流量、流速、时间、热量等数据。

4×4+2式轻触键盘

RS-232C串行接口

传感器 标准小传感器S型 适用于管径： 15 ~ 100

流体温度 150

标准中传感器M型 适用于管径： 50 ~ 700

流体温度 150

标准大传感器L型 适用于管径： 300 ~ 6000

流体温度 150

工作温度 -20 ~ 60

流速范围 0 ~ ±30m/s

流量计-多普勒超声波流量计-博扬超声(诚信商家)由威海博扬超声仪器股份有限公司提供。威海博扬超声仪器股份有限公司为客户提供“自动控制设备，电子产品，智能仪器仪表，计算机及网络产品的研发”等业务，公司拥有“博扬超声”等品牌，专注于流量仪表等行业。，在山东省威海市高技术火炬路213号创新创业基地B座504室的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。